


DIGITUS 100 Gbps QSFP28 aktywny kabel optyczny 2 m

DN-81622

EAN 4016032480945



100G QSFP28to QSFP28Active Optical CableMMF 850nm 2m

„Aktywne kable DIGITUS® 100G QSFP28 AOC są wydajnym energooszczędnym rozwiązaniem do połączeń na bliskie odległości. Są one zgodne ze standardami SFF-8431 SFP+ Electrical MSA, SFF-8432 SFP+ Mechanical MSA i QSFP28 MSA. Wykorzystywane są 4 kanały pełnodupleksowe (full duplex), a każdy kanał może przesyłać dane z prędkością do 25 Gb/s, co daje łączną przepustowość do 103,1 Gb/s. Aktywne kable DIGITUS® 100G QSFP+ AOC oferują zwiększoną gęstość portów i oszczędność kosztów w całym systemie. Dzięki specjalnemu programowaniu każdego kabla QSFP28 można zagwarantować dostosowanie do potrzeb każdej infrastruktury IT.”

100-gigabitowe połączenia Ethernet, połączenia Infiniband, infrastruktura okablowania do centrów obliczeniowych.
Kompatybilne marki: Kompatybilność z Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL

- Maksymalna odległość 2 m
- 4-kanałowy moduł przekaźnikowy full duplex
- 4-kanałowy zestaw 850 nm VCSEL, 4-kanałowy zestaw fotodetektorów PIN

- Obsługa szybkości transmisji danych do 28,05 Gbps na kanał, łącznie 100 Gbps
- Maksymalna długość połączenia wynosi 70 m przy OM3 MMF i 100 m przy OM4 MMF
- Format QSFP typu hot plug, pojedyncze gniazdo przyłączeniowe MPO
- Zintegrowana cyfrowa funkcja diagnostyczna
- Napięcie zasilania 3,3 V; niski pobór mocy <3,5 W
- Temperatura robocza obudowy: od 0°C do +70°C
- Zgodność z dyrektywą RoHS 6 (bez ołowiu)
- SFF-8431 SFP+ elektryczne MSA
- SFF-8432 SFP+ mechaniczne MSA
- Temperatura składowania: od -40°C do 85°C
- Kompatybilne marki: Kompatybilność z Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Wsparcie DDM: nie

Zawartość opakowania

- 1 x kabel AOC 2 m

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	110	15.00	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.14	26.00	26.00	3.00	2,028.00
Netto bez opakowania	1	0.25	5.80	1.40	1.10	0.00