

DIGITUS Stacja dokująca USB-C z 11 portami i miejscem do podłączenia SSD

DA-70896

EAN 4016032481058



Stacja dokująca USB Typ C 11-portów z możliwością instalacji M.2 SSD, 4K 30Hz, PD 3.0, RJ45

Ta stacja dokująca DIGITUS® 11 w 1, oprócz popularnych interfejsów, takich jak HDMI®, VGA, DisplayPort™, czytnika kart oraz Ethernet, posiada również miejsce do instalacji SSD M.2 SATA / kart z kluczem M. Tutaj dane mogą być tymczasowo zapisywane lub przechowywane, np. do prezentacji. Można rozszerzyć swój system o 2 dodatkowe wyświetlacze o rozdzielczości do UHD 4K, np. podłączając monitor, rzutnik lub telewizor. 1 porty USB-C™ służą do podłączenia notebooka i zasilacza, przez który można ładować notebook poprzez Power Delivery. 4 porty USB 3.0 oferują – w zakresie podłączenia – wystarczająco dużo miejsca na urządzenia peryferyjne, podłączenie klawiatury, myszy, drukarki, pamięci USB lub zewnętrznych dysków twardej. Ponadto zintegrowano połączenie Gigabit Ethernet, które umożliwia połączenie z Internetem. Wykorzystaj pełny potencjał USB-C™ i użyj stacji dokującej 11 w 1 firmy DIGITUS® z opcją instalacji pamięci M.2 NGFF.

Mobilna stacja dokująca z miejscem do instalacji dysków M.2 SSD, 4 x port USB i 1 x VGA, 1 x HDMI, 1 x RJ45 oraz czytnikiem kart – łącznie oferująca 11 dodatkowych złączy do notebooków i tabletek

- Obsługa UHD do 4K / 30 Hz do rozdzielczości 3840 x 2160p
- 1 x złącze HDMI do podłączenia kolejnego monitora
- 1 x przyłącze VGA 1080P
- 1 x złącze USB Type-C™ do podłączenia do notebooka/laptopa
- 1 x złącze USB Type-C™ – zasilanie
- 4 x złącze USB 3.0 SuperSpeed (transmisja danych z maks. szybkością 5 Gbps)
- 1 x złącze Gigabit Ethernet – do podłączenia notebooka do Internetu / sieci LAN
- Czytnik do kart SD i TF
- 1 x gniazdo M.2 klucz M 67-pinowe

- Obsługa modułu M.2 o formacie 2280, 2260, i 2242 z kluczem M lub kluczem opartego na interfejsie NVME
- Przesyłanie sygnałów audio i wideo, obsługa HDCP 1.4 i 2.2
- Długość kabla bez przyłącza: ok. 15 cm
- Kontrolka LED wskazująca zasilanie i aktywność
- Wymiary: dł. 12,3 x szer. 5,0 x głęb. 1,4 cm
- Waga: 155g
- Kolor: szary / czarny
- Nie wszystkie porty USB-C™ obsługują wszystkie funkcje standardu USB Type-C™. Należy upewnić się, że port USB-C™ notebooka obsługuje funkcję DisplayPort Alternate Mode (tryb DP-Alt) i USB Power Delivery (PD).
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre karty graficzne dysponują ograniczoną obsługą MST, natomiast niektóre monitory ograniczają dostępną rozdzielczość.
- Wydajność wyjścia wideo zależy od karty graficznej notebooka i podłączonego monitora. Niektóre karty graficzne dysponują ograniczoną obsługą MST, natomiast niektóre monitory ograniczają dostępną rozdzielczość.
- Gniazdo LAN (RJ45): tak
- Typ obudowy: Aluminium
- USB-C Power Delivery: 100W
- Czytnik kart: tak
- Gniazda połączeń wideo: HDMI, VGA
- Liczba gniazd wideo: 2
- Liczba portów audio: 0
- Liczba portów sieciowych: 1
- Liczba portów USB Typ A: 4
- Liczba portów USB Typ C: 1
- Liczba portów wideo: 2

Zawartość opakowania

- 1 x stacja dokująca USB Type-C™ z miejscem do instalacji SSD
- 1 x instrukcja obsługi

Logistyka						
	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm ³
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	60	14.50	36.50	72.50	42.00	111,142.00
Opakowanie wewnętrzne	1	0.24	0.00	0.00	0.00	0.00
Opakowanie jednostkowe	1	0.24	2.50	11.50	22.00	632.50
Netto bez opakowania	1	0.18	6.00	14.10	1.60	0.00

Więcej zdjęć

