

# DIGITUS Kanał kablowy na spodzie półki

DN-97684

EAN 4016032483519



## 1U fixed shelf for 1000 mm depth cabinets incl. cable management, grey

Półki do montażu na stałe można łatwo zainstalować na czterech 483-milimetrowych (19") szynach profilowych w posiadanej szafie sieciowej lub serwerowej 483 mm (19"). Dzięki zastosowaniu stabilnej blachy perforowanej o nośności do 120 kg zapewniona jest optymalna powierzchnia nośna dla tych komponentów, które nie nadają się do montażu w szafkach 483 mm (19"). Dzięki dodatkowym zintegrowanym uchwytem i otworom do poprowadzenia kabli z przodu możliwe jest zoptymalizowane zarządzanie kablami do szerokiej gamy różnych scenariuszy zastosowań.

- Do stałego montażu na czterech profilach montażowych 483 mm (19")

- Stabilna, perforowana blacha
- Otwór przelotowy na kabel: 17 x 65 mm
- Wspornik do prowadnicy kablowej: 67 mm
- Kolor: Jasnoszary, RAL 7035
- Nośność: 120 kg
- Typ półki: Montowana na stałe
- Wysokość [U]: 1
- Pasuje do głębokości szafy:  $\geq 1000$  mm
- Rozstaw RACK (IEC 60297): 482.6 mm (19")

### Zawartość opakowania

- 1 x półka
- 1 x akcesoria montażowe

### Logistyka

	Liczba (sztuki)	Waga (kg)	Głębokość (cm)	Szerokość (cm)	Wysokość (cm)	cm <sup>3</sup>
Zewnętrzne opakowanie zbiorcze	5	22.55	50.00	30.00	77.00	115,500.00
Opakowanie wewnętrzne	1	4.51	82.00	45.50	5.00	18,655.00
Opakowanie jednostkowe	1	4.51	82.00	45.50	5.00	18,655.00
Netto bez opakowania	1	3.86	76.00	44.50	4.50	0.00

### Więcej zdjęć



