

# DIGITUS Advanced Network Fixed Dome Camera

DN-16058-1  
EAN 4016032292791



## Advanced Network Fixed Dome Camera IP (H.264/MPEG4/MJPEG), Auto Tracking, w/o PSU

Feeling safe is priceless. For this reason you should never compromise on security. Do we not have enough worries these days? Hand a part over: This camera is ideal for reliable indoor monitoring. The robust design raises no doubts that this might be a toy. The H.264 video standard ensures smooth, crystal clear images at a lower network load compared to legacy technologies. The high resolution offers even the tiniest details. The smart zoom function automatically activates the zoom lens as soon as motion is detected. This increases your awareness for the essential! Not only the hardware is convincing: With auto motion detection and supplied software your equipment is future-proof and you save a lot of time! Just focus on the essential instead of painstakingly going through the daily recordings! Video images are only generated in case of activity.

### Always the best viewing angle due to the Smart Zoom function

- Zoom Inteligente: Amplia o objecto que accionou o alarme
- Lentes de zoom óptico: f4.0mm - f9.0mm
- Ângulo de Visão: 75° - 36°
- Alta resolução e o melhor desempenho de vídeo
- Detecção de movimento melhorada e funções de notificação de alarme
- Alarme e notificação de acontecimento por FTP e Email
- Poderosa vigilância móvel suportando dispositivos iPhone, Blackberry e WinCE

- Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de compressão H.264
- Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
- Protocolos suportados: DDNS, PPPoE, DHCP, NTP, SNTP, TCP/IP, ICMP, SMTP, FTP, HTTP, RTP, RTSP
- Velocidade de imagem NTSC: 30, PAL: 25
- Número de Utilizadores em Linha: 10
- Segurança: Níveis de acesso de múltiplos utilizadores com protecção por meio de palavra passe
- Gestão por meio de navegador web ou software CMS para controlo de até 16 câmaras em rede simultaneamente
- Compatível com prova futura da ONVIF Standard
- Velocidade do Obturador 1/60 (1/50) a 1/100,000 seg.
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Fonte de alimentação (±10%): CC12V/1.5A
- Suporta Aplicação Eagle Eyes
- Sistema operativo independente, suporta por ex. Windows, Mac OS, Linux e Sun

### Package contents

- Câmara IP
- Manual de instruções
- Manual de instruções
- CD software
- Cabo Adaptador RJ45

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	15.82	65.00	40.00	34.00	88,400.00
Packaging Unit Inside	1	0.79	19.00	14.50	12.00	3,306.00
Packaging Unit Single	1	0.79	19.00	14.50	12.00	3,306.00
Net single without Packaging	1	0.00	15.00	21.00	15.00	0.00