DIGITUS Câmara Box de Rede Avançada DIGITUS® 2MP WDR Full HD

DN-16080
EAN 4016032339168

Advanced 2MP Full HD Network Box Camera, ONVIF IP (H,264), 1/2.9" Sony Exmor Sensor, WDR, PoE

A câmara DIGITUS® WDR Box é fornecida com 1080p Full HD para vídeo de alta qualidade, visualização em tempo real e filtro de corte de infravermelhos amovível para sensibilidade à luz aumentada. Com PoE compatível com 802.3af, não é necessário instalar a câmara perto de uma fonte de alimentação, a alimentação e os dados são recebidos apenas através de um único cabo de Ethernet. A câmara DIGITUS® WDR está equipada com uma ranhura para cartões microSD/SDHC incorporada, para armazenamento local e uma entrada/saída digital (1ED/1SD) para o alarme e sensor. Com o codec H.264, a câmara transfere dados em Alta Definição através da LAN e Internet sem distorção.

Câmara WDR Full HD com visualização em tempo real e PoE

- Sensor de imagem: Sensor de imagem 1/2,9" SONY HD CMOS
- Iluminação mín.: 0,1 Lux/F1,5
- Razão sinal-ruído: Mais de 48dB (AGC desligado)
- Obturador electrónico: 1/60 (1/50) a 1/100.000 seg
- Objectiva opcional
- Ângulo de visualização: N/A (objectiva opcional)
- LED de IR: N/A
- Gama Efectiva de IR: N/A
- Mudança de IR
- Modo IRIS: AES/CC Iris
- Equilíbrio de brancos: ATW
- AGC: Auto
- Frequência de IP: N/A
- Compressão de vídeo: H.264/MJPEG
- Resolução: D1/CIF/1080P
- Taxa de trama: WDR 30/25 fps
- Transmissão em sequência de vários vídeos 4 (H.264, MJPEG)
- Velocidade da LAN: Ethernet Base-T 10/100
- Porta LAN
- Protocolos suportados: DDNS/PPPoE/DHCP/NTP/SNTP/TCP/IP/ICMP/SMTP/FTP/HTTP/RTP /RTSP/UPnP/RTCP/IPv4/Bonjour/DNS/UDP/IGMP/QoS
- Número de utilizadores online: 1-10
- Compatível ONVIF
- Alimentação via Ethernet IEEE 802.3af
- Notificação de evento por FTP/e-mail/SMS
- Ligação do dispositivo de alarme externo
- Panorama digital/inclinação/zoom
- Detecção de movimento
- Vários níveis de acesso do utilizador com palavra-passe
- Filtro do endereço de IP
- Autenticação de resumo
- Internet Explorer no acesso remoto do sistema operativo Windows
- Internet Explorer no acesso remoto do sistema operativo Windows
- Temperatura de funcionamento 0°C ~ 40°C
- Fonte de alimentação (±10%): CC 12 V/1 A
- Consumo de energia (±10%): 6W (PoE); 4,8W (Adaptador de CA)
- Consumo de corrente (±10%): 400mA
- Peso líquido: 0,4kg
- Requisitos mínimos do sistema: Placa gráfica AGP, Direct Draw, 32MB RAM; Windows 7, Vista e XP, DirectX 9.0 ou posterior; Internet Explorer 7.x ou posterior
- Entrada/saída digital (ED/SD) incorporada o para alarme e sensor
- Ranhura para cartões microSD/SDHC incorporada para armazenamento local
- Micropone incorporado, Entrada e saída de linha

Package contents

- Câmara IP
- Manual de instruções
- CD software

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	10.70	50.00	44.00	23.00	50,600.00
Packaging Unit Inside	1	1.07	9.50	20.50	10.00	1,947.50
Packaging Unit Single	1	1.07	9.50	20.50	10.00	1,947.50
Net single without Packaging	1	0.48	9.50	20.50	10.00	0.00

More images:

DC12V IN
ETHERNET
AUDIO
OUT
IN
RESET
EXTERNAL
AUTO IRIS
D/N IN
ALARM OUT
ALARM IN
GND
MICRO SD