DIGITUS OptiPan Plug&View

DN-16029
EAN 4016032362937

Plug&View OptiPAN 2MP H.264 IP 11N Day & Night Pan Tilt camera, 5V

Sentir-se bem nas suas próprias quatro paredes e poder espreitar para dentro de casa em férias - a Opti Pan Plug&View DIGITUS® oferece-lhe esta possibilidade. Graças à função giratória e inclinável pode, em viagem, ver o interior da sua casa em redor. A elegante câmara IP redonda pode ser montada quer no teto ou colocada discretamente na sala. O material de fixação necessário faz parte do âmbito de fornecimento. A câmara de interior vigia assim, por exemplo, corredores, salas de estar ou o quarto das crianças. Com uma resolução de vídeo de 2 megapixéis, a OptiPan Plug&View oferece uma qualidade de imagem convincente. Para além disso, suporta áudio de 2 vias, ou seja, "ouvir" e "falar" - ideal para o quarto das crianças ou para expulsar o cão para fora do escritório a partir do sofá. A instalação desta câmara é, como acontece com todo o sistema Plug&View, rápida e simples e ocorre, por exemplo, através da digitalização do código QR. Consulte diretamente as imagens através da aplicação gratuita Plug&View DIGITUS®. Para uma visualização posterior das imagens, o armazenamento das gravações de vídeo encontra-se disponível numa conta Google Drive.

A sua câmara IP Plug&View com função LAN sem fios, giratória e inclinável, com material de fixação para uma montagem no teto

- 2 megapixéis de resolução de vídeo (Full HD 1.920 x 1.080, HD720 1.280 x 720)
- Função giratória e inclinável motorizada e comandada à distância
- LAN sem fios em conformidade com o padrão 11n mais recente para uma transmissão fluente de imagem
- Transmissão de vídeo com latência baixa e formato de compressão H.264
- Instalação simples e fácil com suporte P2P e leitura do código QR
- LEDs-IR e IR-Cut-Filter incluídos destinados a vigilância de dia e de noite
- Suporta áudio de 2 vias
- Suporta cartão Micro SD com até 32 GB
- Velocidade LAN: 10/100Base-TX Ethernet
- Vigilância portátil resistente que suporta dispositivos iOS e Android
- Adequado para os motores de busca mais usuais
- Antena amovível
- Detecção avançada de movimento, gravação e registo de eventos através de e-mail/FTP/Google Drive
- Suporta até 25fps (imagens por segundo) como HD720 e 15fps como Full HD
- Kit de montagem incluído para uma instalação mais fácil
- Ajustável na horizontal até 270°
- Ajustável na vertical até 90°
- Temperatura de funcionamento: 0 °C a 40 °C
- Fonte de alimentação (±10%): CC 5 V/2 A
- Fonte de alimentação (±10%): CC 5 V/2 A
- Dimensões (mm): 100 (C) x 99 (L) x 118 (A)
- Suporta a aplicação Plug&View DIGITUS® para Smartphones e Tablets
- Objetiva: F1,5/3,6mm
- Ângulo de visualização horizontal: 69°
- A função WPS (Configuração sem fios protegida) oferece uma codificação simples, rápida e segura para a sua ligação sem fios
- Requisito mínimo de Internet: DSL 1000 (Transferência 1024 kBit /Carregamento 384 kBit)
- Requisito mínimo de acesso para smartphone: Ligação à rede 3G

Package contents

- Câmara IP
- Cabo Patch
- Suporte de produto CD-ROM
- Conjunto de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	18	13.90	42.00	53.00	56.00	124,656.00
Packaging Unit Inside	1	0.77	13.00	20.00	17.00	4,420.00
Packaging Unit Single	1	0.77	13.00	20.00	17.00	4,420.00
Net single without Packaging	1	0.40	10.00	9.90	11.80	0.00

More images: