

DIGITUS PoE Gigabit PoE no Repartidor, 10/100/1000 Mbps, 12W

DN-95204
EAN 4016032423935



Gigabit Ethernet PoE Splitter, 802.3af Output:5V/2A, 9V/1.5A, 12V/1A, 12W

O repartidor PoE Gigabit DIGITUS fornece dados e alimentação ao longo de um único cabo de rede para dispositivos, alimentação através Ethernet não é suportada. Basta ligar o lado da entrada do repartidor com um Computador PoE ou um injetor PoE e do lado da saída para um dispositivo de rede não PoE na página inicial, como por exemplo um ponto de acesso, um telefone IP ou uma câmara IP, para transferência atual de dados. O repartidor é alimentado através de PoE (Power over Ethernet) com corrente elétrica, sendo assim não é necessária qualquer fonte de alimentação adicional podendo utilizar o mesmo em locais onde não haja alimentação elétrica ou saídas. As tensões de saída podem ser num comutador DIP de 5V, 9V ou 12V. O repartidor não requer qualquer configuração e garante uma integração rápida e sem interrupções na rede.

Fornece fonte de alimentação e de dados através do cabo de rede para dispositivo não PoE

- Velocidade Ethernet: 10/100/1000 Mbps Gigabit Half/Full Duplex
- Norma PoE: IEEE802.3af/IEEE802.3at
- Entrada: Corrente elétrica + Dados (RJ45)
- Saída: Dados (RJ45) + Saída CC
- Instalação Plug and Play - nenhuma configuração necessária

- Tensões de saída selecionáveis: 5V/2A, 9V/1A, 12V/1A
- Repartir a tensão de entrada de 48VCC através do cabo Ethernet RJ45 em diferentes tensões de saída CC
- LED de estado do aparelho (PoE pronto/PoE em uso)
- Proteção contra sobrecargas e curtos-circuitos
- Potência máxima de saída até 12 Watt
- Suporta uma variedade de tensão de entrada de 34VDC até 57VDC
- Sensores de sobrecarga térmica
- Temperatura de funcionamento: 0 até 40°C
- Dimensões (C x L x A): 80 mm x 55 mm x 23 mm
- Peso: 80 g
- Cor: preto
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Power output: 12 W
- Industrial usage: no

Package contents

- Repartidor Poe Gigabit
- Manual de instruções
- Cabo de rede RJ45
- Cabo de corrente elétrica CC
- Adaptador de corrente 3,5 mm

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	100	13.75	30.00	31.00	54.00	50,220.00
Packaging Unit Inside	1	0.14	15.30	8.00	2.50	306.00
Packaging Unit Single	1	0.14	2.50	10.50	15.00	393.75
Net single without Packaging	1	0.08	2.30	5.50	8.00	0.00

More images:

