

# DIGITUS Extensor HDMI KVM via IP, kit

**DS-55202**  
**EAN 4016032429432**



**HDMI KVM Extender, 120 m, Full HD, 1080p over network cable (Cat 5, 5E, 6),**

O kit de extensores HDMI KVM Digitus é constituído por uma unidade emissora (localização local), assim como por uma unidade recetora (localização distante). O sinal HDMI pode ser aumentado através de um cabo de rede (CAT 6, 5e, 5) a uma distância máxima de 120 m. De igual modo, é possível aumentar o sinal HDMI a uma distância ilimitada através da infraestrutura de rede existente (através da ligação IP). A resolução de vídeo mais elevada suportada é de 1080p/60 Hz. De igual modo, possibilita o acesso cómodo a um computador (rato e teclado) através das portas USB na unidade recetora. O mesmo adequa-se de forma ideal a aplicações industriais, comerciais, bem como públicas.

**Aumenta o sinal HDMI em até 120 m e oferece a possibilidade de controlo de teclado e rato através de USB na unidade recetora**

- Aumenta o comprimento máximo para cabos HDMI em até 120 m através de um cabo de rede simples
- Aumento do sinal (distância ilimitada) através da infraestrutura de rede local existente (via ligação IP)
- Resolução de vídeo mais elevada suportada: 1080p / 60 Hz
- Suporta a função KVM – controlo confortável de rato e teclado através de USB na unidade recetora
- Suporta padrão LAN 802.3 Ethernet 10/100/100 Mbps
- Indicador de atividade LED para função, teclado e rato
- Comprimentos de transmissão: 120 m (CAT6), 100 m (CAT5e), 80 m (CAT5)
- Largura da banda de vídeo: < 70 Mbps
- Latência de vídeo: 70 ms

- Suporte áudio PCM (44,1KHz, 48KHz)
- Suporte USB para teclado e rato
- Suporta cabo de rede UTP/STP CAT 5/5e/6/7 conforme o padrão IEEE-568B
- Plug & Play, não é necessário um software adicional – a unidade CD apenas é necessária, caso não exista a função de rato e teclado
- Consumo de energia: < 3,5 W (TX ou RX)
- Temperatura de trabalho: 0 - 60° C
- Temperatura ambiente: -20 - 70° C
- Caixa de alumínio de alta qualidade
- Dimensões: C 11,0 x L 9,0 x A 2,6 cm
- Cor: preto
- HDTV Resolution max.: 1920 x 1080 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Full HD
- Category: CAT 5e
- Distance: 80 m
- KVM: yes
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: IP
- Transmission technology: IP
- Video connection ports: HDMI

**Package contents**

- 1x Unidade emissora do extensor HDMI
- 1x Unidade recetora do extensor HDMI
- 2x fonte de alimentação: CC 5V/1A
- 1x manual de instruções
- 1x CD (USB driver software)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	7.40	36.70	25.50	42.00	39,305.70
Packaging Unit Inside	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.74	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.30	11.00	9.00	2.60	0.00

More images:

