

DIGITUS Injetor de 16 portas Gigabit PoE+

DN-95116
EAN 4016032430377



Gigabit Ethernet PoE+ Injector Hub, 802.3at, 10G 16-port, Power Pins:3/6(+), 1/2(-), 250W

O DIGITUS® DN-95116 é um concentrador de 16 portas Gigabit PoE+ Midspan (injetor PoE). Este oferece 16 portas de entrada para dados e 16 portas de saída que disponibilizam dados e PoE. Cada porta PoE suporta equipamentos conectados em conformidade com o padrão PoE IEEE802.3af e IEEE802.3at com 15,4 watt ou 30 watt, como, p. ex., pontos de acesso PoE, telefone IP PoE ou câmaras IP PoE. O comutador disponibiliza para todas as portas uma força máxima de 250 watt e por porta uma força máxima de 30 watt.

Redução dos custos de cablagens para equipamentos compatíveis com PoE

- 32 x 10/100/1000Mbps/2.5G/10G (16 x entrada de dados, 16 x saída de dados +PoE)
- Compatível com os padrões IEEE802.3af e IEEE802.3at
- Alimentação elétrica PoE via PIN 1,2(V-) e PIN 3,6(V+)
- Potência total máxima de 250 watt
- Compatível com os padrões IEEE802.3, IEEE802.3u, IEEE802.3ab

- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI-/ MDI-X
- Autorreconhecimento de full e half duplex
- Alimentação elétrica: 100VAC - 240VAC
- Âmbito de temperatura de funcionamento: -10 °C a +45 °C
- Temperatura de armazenamento: -20°C - 70°C
- Dimensões (mm): 440 (C) x 200 (L) x 45 (A)
- MTBF: 100.000 horas
- Number of ports: 16
- PoE Power budget: 250 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

Package contents

- Injetor de 16 portas Gigabit PoE+
- Peso: 20 g
- Cabo de rede
- Acessórios de montagem

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	5	20.83	59.50	29.50	22.00	38,615.50
Packaging Unit Inside	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Packaging Unit Single	1	4.17	50.00	28.00	10.00	14,000.00
Net single without Packaging	1	2.80	44.00	20.00	4.50	0.00

More images:

