

DIGITUS DisplayPort 4K divisor, 1x2

DS-45404
EAN 4016032432333



4K DisplayPort to DisplayPort Splitter 1x DP in, 2x DP out, up to 4K*2K@60Hz

Com o auxílio do DIGITUS DS-45404, é possível dividir um sinal de DisplayPort por dois dispositivos de saída como, por exemplo, monitores, televisores, projetores externos, etc. Graças ao suporte de MST (Multi-Stream-Transport), tem a possibilidade de duplicar a sua superfície de ambiente de trabalho ou, em alternativa, de reproduzir conteúdos completamente independentes em qualquer monitor. Tal aumenta a produtividade, uma vez que as aplicações multifunções ficam claramente simplificadas. O divisor oferece assim a solução ideal, quer para aplicações comerciais, como, p. ex., apresentações de vídeo na parede, aplicações de gráficos ou apresentações de produtos (escritórios/espacos comerciais, expositores em feiras etc.), quer também no âmbito particular. Independentemente de se tratar de fotografias, apresentações, filmes/vídeos ou jogos, com o divisor DisplayPort Digitus, desfrute dos seus conteúdos em resolução 4K UHD ultra nítida e em até dois monitores DisplayPort.

Distribui um sinal de DisplayPort por dois dispositivos de saída DisplayPort como, por exemplo, monitores, televisores, projetores externos, etc.

- Distribui um sinal de DisplayPort por dois dispositivos de saída DisplayPort como, por exemplo, monitores, televisores, projetores externos, etc.
- Suporta HD (30Hz), 4096 x 2160p píxeis de resolução
- Suporta MST (Multi-Stream-Transport) - apresentação de dois conteúdos diferentes nos respetivos monitores DisplayPort

- Solução ideal para apresentações de vídeo na parede ou aplicações de gráficos
- Caixa compacta – perfeito para uma colocação discreta
- Compatível com DisplayPort 1.2a
- Entrada: 1x DisplayPort
- Saídas: 2x DisplayPort
- Suporta o modo Deep Color, 16 bit
- Suporta HDCP 1.3
- Compatível com todos os cabos DisplayPort usuais
- Largura de banda DisplayPort: 5,4 Gbps por canal
- Comprimento do cabo: 10 cm/18 cm inc. conector
- Fonte de alimentação: 5 V/1 A
- Consumo de energia reduzido (modo de reserva: 25mW)
- Dimensões: C 6,5 x L 6,7 x A 2,4 cm
- Cor: preto
- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Number of ports: 2
- Signal input: DisplayPort
- Signal output: DisplayPort
- Video connection ports: DisplayPort
- Video connection ports: DisplayPort

Package contents

- DisplayPort 4K divisor, 1x2
- Fonte de alimentação: 5 V/1 A
- 1x manual de instruções
- 1x caixa protetora em silicone

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	5.50	51.50	26.00	22.00	29,458.00
Packaging Unit Inside	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Packaging Unit Single	1	0.28	23.50	9.50	5.00	1,116.25
Net single without Packaging	1	0.09	6.50	6.70	2.40	0.00

More images:

