

# DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, black

DN-91325-1-B  
EAN 4016032440505



**CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, 25-port RJ45 8P4C, LSA, 1U, rack mount, black, 482x44x109mm**

The ISDN Patch Panels from DIGITUS® are available as 25- or 50-port version. With 1.5 mm galvanized cold-rolled steel they are perfectly suitable for 19" rack mounting.

**Melhor desempenho e melhor qualidade de ligação com a rede.**

- Adequado para Montagem em Torre para 483mm (19")
- Material da caixa de protecção: SECC, 1,5mm Electro-galvanizado, Aço acc laminado a frio EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 e LMSAD110
- Tomadas RJ45 não revestidas
- Material dos contactos: Bronze fósforo

- Instalação de cabo via réguas LSA, codificação de cor de acordo com EIA/TIA 568 A & B
- Material Terminal IDC: Bronze Fósforo com estanhado 50µ sobre níquelado 60µ
- Material: PCB: FR4, UL 94V-0, multicamada 1,45mm espessura
- Força de inserção: ≤ 30N
- Ciclos de emparelhamento: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Capacidade actual de carga: 1A a 50°C
- Cor: Preto (RAL 9005)
- Color: black, RAL 9005
- Units: 1
- Category: CAT 3
- Ports: 25

| Logistics                    |              |             |            |            |             |           |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
|                              | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³       |
| Packaging Unit Carton        | 10           | 14.50       | 23.20      | 52.30      | 31.20       | 37,856.80 |
| Packaging Unit Inside        | 1            | 1.45        | 9.60       | 48.30      | 4.50        | 2,086.56  |
| Packaging Unit Single        | 1            | 1.45        | 9.60       | 48.30      | 4.50        | 2,086.56  |
| Net single without Packaging | 1            | 0.93        | 9.60       | 48.20      | 4.50        | 2,082.20  |

**More images:**



