

DIGITUS Cabo SFP+ 10G 7m DAC

DN-81225
EAN 4016032445982



SFP+ 10G DAC Cable 7m, AWG 24
Allnet, CISCO, Dell, D-Link, Edimax, Etherwan, Fortinet,

Os cabos SFP+ 10G DAC Digitus® consistem na ligação ideal entre a área de comutação e de rede dorsal. Para a utilização de cabos SFP+ 10G DAC são suportados os seguintes volumes de transmissão de dados e aplicações: 10G Ethernet (10,21 Gbps), Canal de Fibra 10G (10,52 Gbps), Canal de Fibra 8G (8,5 Gbps), Canal de Fibra 4G (4,25 Gbps), Canal de Fibra 2G (2,125 Gbps), Canal de Fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbit / s), Opção CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8. Os cabos SFP+ 10G DAC são compatíveis com todos os comutadores de fabricantes líderes.

Amplie as suas ligações de cobre

- Cabo AWG 24 Twinax
- Distância máxima de 7 m
- Volume de transmissão de dados suportado de 1,0625-10,52 Gbps
- Aplicações suportadas: 10G Ethernet (10,21 Gbps), Canal de Fibra 10G (10,52 Gbps), Canal de Fibra 8G (8,5 Gbps), Canal de Fibra 4G (4,25 Gbps), Canal de Fibra 2G (2,125 Gbps), Canal de Fibra 1G (1,0625 Gbps), Gigabit Ethernet (1,25 Gbit / s), Opção CPRI 2,3,5,6,7,8, OBSAI RP3 x 2, RP3 x 4, RP x 8

- Compatível os seguintes fabricantes: Allnet, CISCO, 3COM, D-LINK, Dell, Edimax, Etherwan, ENTERASYS, EXTREME, FINISAR, FORCE 10, Fortinet, HUAWEI, IBM, JUNIPER, LINKSYS, NETGEAR, NORTEL, RIVERSTONE, ZTE, ZYXEL
- Suporta DDM / DOM
- Gama de temperatura: 0 - -70 ° C
- Ligações: SFP +
- Potência: Tensão de alimentação de + 3,3V
- Potência absorvida: 0,5W
- Tipo de transmissor: DAC
- AWG: 24
- Length: 7 m
- DDM Support: yes
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA)

Package contents

- Cabo SFP+ 10G 7m DAC
- Peso: 20 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	1.50	48.00	48.00	38.00	87,552.00
Packaging Unit Inside	1	0.03	32.00	32.00	5.00	5,120.00
Packaging Unit Single	1	0.03	32.00	32.00	5.00	5,120.00
Net single without Packaging	1	0.36	5.80	1.40	1.10	0.00

More images:

