

DIGITUS Estação de Ancoragem de Viagem Multiportas USB Type-C™, 8 portas

DA-70866

EAN 4016032450443



USB-C Multiport Travel Dock, 8 Port 2x video, 2x USB-C, 2x USB3.0, RJ45, 2x card reader

Com a Estação de Ancoragem de Viagem Multiportas USB Type-C™ da DIGITUS® terá sempre as interfaces mais importantes junto de si. A Estação de Ancoragem de aumenta o seu Notebook em mais oito portas. Oferece duas interfaces de vídeo (HDMI e VGA). A resolução mais elevada possível suportada (HDMI): UHD brilhante (4K2K/30 Hz). Assim, a Estação de Ancoragem disponibiliza duas ligações USB 3.0, fornecendo uma delas a função de carregamento para dispositivos móveis (BC 1.2). De igual modo, a mesma oferece uma ligação USB-C™ (Entrega de Alimentação 3.0 + transferência de dados). Através da ligação Gigabit Ethernet, também é possível ligar o seu Notebook por cabo à rede. O conjunto é completado com dois leitores de cartões (MicroSD, SDHC, SDXC / MMC). Através da dimensão compacta e do peso reduzido, bem como do cabo de ligação acondicionável, a Estação de Ancoragem de Multiportas é a acompanhante ideal em deslocações e em viagens.

As interfaces mais importantes sempre disponíveis - expanda o seu Notebook com mais 8 ligações através de apenas uma porta USB-C™

- 1x HDMI (resolução UHD, 4K/30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD 1080p / 60 Hz)
- 2x portas USB 3.0 para a transferência de dados em Super Speed, uma com função de carregamento (BC 1.2) para dispositivos móveis (5V/1,5A)
- Suporta Ultra HD (30Hz), resolução 3840 x 2160p (HDMI)
- 1x ligação x USB-C™ - Entrega de Alimentação (PD) 3.0 (100W, 20V/5A máx.) + Transferência de dados (5 Gbit/s máx.)
- 1 x ligação Gigabit Ethernet - ligação do seu Notebook à rede, por cabo
- 2x leitores de cartões (MicroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- Cabo de ligação USB-C™ armazenável (10 cm) - o cabo de ligação pode ser armazenado na caixa
- Versão USB-C™: USB 3.1 (Gen 1)
- Magnífica caixa em alumínio
- Dimensões ultra compactas, bem como pouco peso - ideal para viagens e deslocações

- Cor: Prateado
- Dimensões: C 12,5 x L 6,1 x A 1,5 cm
- Peso: 135 g
- Nem todas as portas USB C™ suportam todas as funções do USB Type-C™ padrão. Certifique-se de que a porta USB C™ do seu Notebook suporta o Modo DisplayPortAlternate (DP-Alt Mod), bem como o USB Power Delivery (PD).
- A capacidade de emissão de vídeo depende da placa gráfica do seu Notebooks e do monitor ligado. Determinadas placas gráficas dispõem de um suporte MST limitado, enquanto alguns ecrãs também limitam a resolução disponível.
- A fonte de alimentação utilizada deve fornecer no mín. 60 watts para alimentar um Notebook ligado, bem como a estação de ancoragem através da ligação USB-C™.
- A fonte de alimentação utilizada deve fornecer no mín. 60 watts para alimentar um Notebook ligado, bem como a estação de ancoragem através da ligação USB-C™.

Attributes

- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Housing: Aluminum
- LAN connector (RJ45): no
- USB-C Power Delivery: 100W
- Card reader: yes
- Number of audio ports: 0
- Number of display ports: 1
- Number of network ports: 1
- Number of USB A ports: 2
- Number of USB-C ports: 1
- Number of video ports: 2
- USB-C Products: yes
- Video connection ports: HDMI, VGA

Package contents

- Estação de Ancoragem de Viagem Multiportas USB Type-C™, 8 portas
- Manual de instruções

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	40	10.40	57.00	28.00	23.00	36,708.00
Packaging Unit Inside	10	2.60	26.00	21.00	13.00	7,098.00
Packaging Unit Single	1	0.26	16.00	11.50	2.50	460.00
Net single without Packaging	1	0.14	12.60	6.10	1.50	0.00

More images:



Safety notes

- Overloading can lead to overheating and damage to the appliance or the connected peripherals.
- If necessary, use an external power supply to ensure stable performance.
- If devices such as external hard disks or printers that require a high power consumption are connected, the device should be used with an external power supply. Otherwise, the device could be overloaded or functional problems could occur.
- Do not expose the device to rain, moisture, vapors or liquids.
- Do not insert any objects into the device.
- Do not attempt to repair the unit or open the housing without authorization. You risk an electric shock!
- Ensure adequate ventilation to prevent damage due to overheating.
- Dust, moisture, vapors and strong cleaning agents or solvents can cause damage to the device.
- Disconnect the appliance from the power supply and the connected devices before cleaning.
- Clean the device with a dust-free cloth.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schöffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com