

# DIGITUS Switch de rede Gigabit Ethernet de 8 portas, industrial, não gerido

DN-651108  
EAN 4016032454489



## Industrial Gigabit Ethernet Switch 8-port, DIN rail, extended temp. range

O Conversor Industrial Gigabit DIGITUS® foi concebido para ambientes agressivos, nos quais fica exposto à humidade, oscilações de temperatura e vibrações. Com uma gama de temperatura de -40°C a 75°C, o Conversor Industrial Gigabit pode ser utilizado sob as condições mais adversas. Assegura uma disponibilidade constante nas áreas altamente sensíveis, tais como de transporte, produção, trânsito e monitorização de segurança. Através do sistema simples de Plug&Play, é possível integrar rapidamente o Conversor Industrial Gigabit no respetivo ambiente. A conectividade Gigabit torna o conversor Industrial Gigabit numa solução flexível e económica para o ambiente industrial.

- 8 x Portas Ethernet 10/100/1000Base-TX
- Reconhecimento automático de cabo – função auto MDI-/ MDI-X
- Normas suportadas: Gigabit Ethernet segundo as normas IEEE 802.3 10BaseT, IEEE 802.3u 100BaseTX, IEEE 802.3ab
- IEEE802.3x controlo de fluxo e pressão de retorno
- Tecnologia Store-and-Forward para uma transferência de dados otimizada
- Detecção/ajuste de velocidade automáticos e Duplex semi/total
- Barramento com 16Gbps
- Suporta endereços MAC até 8K
- Caixa metálica compacta, robusta

- Excelente proteção contra curto-circuitos
- Proteção contra relâmpagos e sobretensão
- Alimentação redundante: 12 a 56V DC, alimentação redundante com função protetora de inversão de conexão
- Temperatura de funcionamento ampliada, -40°C a +85°C
- Ligação de terminal amovível
- Consumo de energia: 5 W
- MTBF: 500.000 h
- EN 50155 (EN 60068-2-6) Vibração
- EN 50155 (EN 60068-2-27) Choque
- EN 50155 (EN 60068-2-32) Queda livre
- Number of ports: 8
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: yes
- Installation type: DIN rail
- Managed: no
- Outdoorsuitable: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Protection against vandalism: no
- VLAN: no

### Package contents

- Interruptor industrial Gigabit 8 portas
- Peso: 20 g
- Peso: 20 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Inside	16	12.60	35.00	24.00	56.00	47,040.00
Packaging Unit Single	1	0.79	16.50	6.50	21.50	2,305.88
Net single without Packaging	1	0.52	10.50	3.60	14.20	0.00

More images:

