

DIGITUS Extensor HDMI 4K através de CAT/IP (Conjunto), PoE

DS-55124
EAN 4016032455202



4K HDMI Extender Set over IP/CAT 5, 6 (120m) complete PoE powered, UHD 4K@30Hz

O conjunto extensor HDMI 4K (DS-55124) é constituído por uma unidade de transmissão e uma de receção. Ambas são fornecidas sem fontes de alimentação externas, a fonte de alimentação é assegurada por um interruptor PoE adicional. Ao utilizar interruptores PoE adicionais ou a infraestrutura existente, o sinal HDMI pode ser expandido até uma distância ilimitada (ligação IP). A utilização de unidades recetoras adicionais (DS-55125) permite que o seu conteúdo de vídeo seja distribuído por até 253 ecrãs, utilizando a sua infraestrutura de rede existente ou interruptores PoE adicionais (ligação ponto-a-multiponto). Com uma simples ligação ponto-a-ponto, o seu conteúdo de vídeo 4K pode ser visualizado a uma distância de até 120 metros. Coloque os seus monitores e TV flexivelmente em qualquer lugar, independentemente da fonte de saída.

Fonte de alimentação completa via interruptor PoE - não é necessária nenhuma fonte de alimentação externa

- Extensão do sinal HDMI (distância ilimitada) através da infraestrutura de rede local existente ou através de interruptores PoE adicionais (ligação IP)
- Utilize unidades recetoras adicionais (DS-55125) e a sua infraestrutura de rede existente ou com interruptores PoE adicionais para visualizar o seu conteúdo de vídeo em até 253 ecrãs (ligação ponto-a-multiponto)
- Fonte de alimentação completa via interruptor PoE - não é necessária nenhuma fonte de alimentação externa
- Suporte cabos de rede CAT 5, CAT 5e, CAT 6 e CAT 7
- Suporta 4K (30 Hz), resolução 3840x2160p

- Largura de banda HDMI: 10,2 Gbit / s (máx.)
- Versão HDMI: 1.4
- Versão HDCP: 1.4
- Interface IV - controlo remoto simples da fonte de entrada
- Resoluções: 4K (30 Hz), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Suporta HDTV
- Suporta o modo Deep Color (24 bit)
- Suporta sinais de áudio não comprimidos, como LPCM
- Temperatura de funcionamento: 0°C-60°C
- Caixa em metal
- Adequado para montagem na parede
- Dimensão compacta, manuseamento, bem como instalação simples
- Dimensões (1x unidade): C 11,9 x L 9,4 x A 2,4 cm
- Cor: Preto
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Transmission technology: CAT, IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1x Unidade emissora do extensor HDMI
- 1x Unidade recetora do extensor HDMI
- 1x unidade emissora IV
- 1x unidade recetora IV
- Manual de instruções

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	8.50	38.00	27.00	42.00	43,092.00
Packaging Unit Inside	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Packaging Unit Single	1	0.85	24.00	17.60	8.00	3,379.20
Net single without Packaging	1	0.55	11.90	9.40	2.40	0.00

More images:

