

DIGITUS Interruptor exterior 4 portas Fast Ethernet PoE + 1 Porta de ligação ascendente

DN-95345

EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Com o interruptor DIGITUS® Outdoor PoE, obtém um interruptor PoE de alta qualidade numa caixa à prova de intempéries, com classe de proteção IP67. A caixa encontra-se classificada na classe de proteção contra vandalismo IK 10 e, portanto, está concebida de forma muito robusta. O interruptor PoE proporciona um alcance máximo para dispositivos PoE 802.3af de até 250 metros e para dispositivos PoE 802.3at de até 200 metros a uma taxa de transmissão de 10Mbps. Ao utilizar a distância padrão de 100 m, a taxa de transmissão é de 100 Mbps. Com este interruptor externo, dispõe de um dispositivo Tudo-em-um para utilização, que se encontra pronto para utilização imediatamente após ligar a tensão da rede elétrica. Graças ao Plug and Play, não são necessárias configurações. Ligue os seus dispositivos PoE a uma porta PoE livre e o interruptor detetará automaticamente a fonte de alimentação e o modo PoE. Não é necessária nenhuma fonte de alimentação separada e nenhuma proteção contra surtos externa - a solução Tudo-em-um para aplicações PoE de exterior.

Interruptor exterior PoE de 4 portas com um alcance de até 250 metros para câmaras de vigilância ou pontos de acesso

- Portas PoE: 4 x 10/100Base-TX
- Porta PoE @ EX Mode DESLIGADO: 4x Portas PoE 30 W
- Porta PoE @ EX Mode LIGADO: 2x Portas EXPoE 30 W + 2x Portas PoE 30 W
- Portas Fast Ethernet RJ 45: 1 x 10/100Base-TX
- Capacidade de rede: 1 Gbps
- Tensão de entrada: 100 VCA - 240 VCA
- Tensão de apoio: 48-56 V CC
- Tensão de saída por porta PoE: 54 VCC / PoE IEEE 802.3af (Máx. 15,4 W) / PoE IEEE802.3at (Máx. 30 W)

- Proteção contra surtos PoE até 12 kV
- Proteção contra surtos CA até 10 kV
- Potência PoE: 70 W
- Potência total do interruptor PoE: 75 W Máx.
- Modo extensivo para distâncias de até 250 metros a uma taxa de transferência de 10 Mbps
- Classe de proteção: IP67
- Classe de proteção contra vandalismo: IK 10
- Dimensões: 255,2 x 199,9 x 130 mm
- Peso: 3,2 kg
- Ligação aparafusada: M25 / 2 unidades
- Temperatura de funcionamento: -40°C~60°C
- Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
- Humidade de funcionamento: 5-95% sem condensação

Attributes

- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 70 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandalism: yes
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Interruptor exterior PoE
- 2 x Ligação de cabo M25 / 1 x Chave de fendas
- 1 x Manual de instruções em alemão/inglês

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:



Safety notes

- This product is intended for indoor use only.
- Read all instructions and follow all warnings and instructions on the device.
- Do not place this appliance on an unstable surface (such as a trolley, stand, table, etc.).
- Do not use this appliance near water.
- Do not place this appliance near or above a radiator.
- The housing is equipped with openings for heat dissipation and ventilation. To prevent overheating during operation, the ventilation openings must not be blocked or covered.
- Do not place the appliance on a soft surface (e.g. bed, sofa, blanket, etc.). This will block the ventilation.
- The appliance must not be installed in a closed environment if adequate ventilation is not guaranteed.
- Do not spray any liquids onto the appliance.
- Disconnect the mains plug before cleaning. Do not use any liquid or foam cleaners.
- Clean the appliance with a damp cloth.
- Connect the device according to the power supply on the rating plate.
- To prevent damage to the appliance, it is important that all appliances are properly earthed.
- Do not place any objects on the power cable and lay it in such a way as to avoid tripping hazards.
- Use a surge protector, a regulator or an uninterruptible power supply (UPS) to protect your system from sudden, temporary and reduced power.
- Secure the system cable and mains cable properly and ensure that no objects are pressing on the cable.
- Do not insert any objects into the appliance through the openings in the housing. There is a risk of a short circuit, which can lead to fire or electric shock.
- Do not attempt to repair the appliance yourself. Always contact an authorized customer service centre.
- If any of the following conditions occur, unplug the appliance and return it to an authorized service centre for repair
- The mains cable, power supply unit or plug for the power supply is damaged or worn;
- Liquid has penetrated the appliance;
- The device has been exposed to rain or water;
- The device has been dropped or the housing has been damaged;
- The function of the device has obviously changed;
- The appliance cannot be operated as described in the operating instructions.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany

<https://www.assmann.com>
info@assmann.com