

# DIGITUS Extensor exterior 2 portas universal PoE+, IEEE803.2af/at

DN-95126 EAN 4016032455769





## Outdoor 1 to 2 port PoE++ Extender 1 port in, 2 ports out, support 95W/60W/30W/15,4W

Com o extensor DIGITUS® Outdoor universal PoE+, obtém um extensor PoE em uma caixa à prova de intempéries com classe de proteção IP67. A caixa encontra-se classificada na classe de proteção contra vandalismo IK 10 e, portanto, está concebida de forma muito robusta. O extensor UPoE+ proporciona a extensão do sinal de rede por mais 100 m entre os terminais de interruptor e PoE como, por exemplo, câmaras de vigilância IP ou pontos de acesso, sem fonte de alimentação adicional. Graças ao Plug and Play, não é necessária nenhuma configuração no extensor.

## Aumente o seu sinal PoE Ethernet em até 200 m sem uma alimentação de corrente adicional

- Em conformidade com a norma 802.3af/at & UPoE 95 W input / 75 W output
- 1 Porta 10/100BaseTX PoE ENTRADA
- 2 Porta 10/100BaseTX PoE SAÍDA

- Capacidade de rede: 10/100 Mbps Fast Ethernet
- Tensão de saída por porta PoE: 44~55 V CC, máx. 75 W
- Proteção contra surtos PoE até 6 kV
- Nenhuma fonte de alimentação adicional necessária
- Alimentação de corrente (entrada) via Pin: 4/5(+),7/8(-) e 3/6(-),1/2(+)
- Alimentação de corrente (saída) via Pin: 4/5(+),7/8(-) e 3/6(-),1/2(+)
- Classe de proteção: IP67
- Classe de proteção contra vandalismo: IK 10
- Dimensões: 167,5 × 72,8 × 39,8 mm
- Peso: 0,36 kg
- Temperatura de armazenamento: -40°C~85°C
- Humidade de funcionamento: 10-90% sem condensação
- Industrial usage: no

### Package contents

- Extensor exterior 2 portas UPoE+, IEEE802.3af/at
- Peso: 20 g

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	14.50	19.50	44.00	51.00	43,758.00
Packaging Unit Inside	1	0.48	6.00	9.00	20.00	1,080.00
Packaging Unit Single	1	0.48	6.00	9.00	20.00	1,080.00
Net single without Packaging	1	0.36	3.90	7.20	16.70	0.00



#### More images:

