

DIGITUS® Toslink Connection Cable, Toslink to Toslink, 3 m

DB-510510-030-S

EAN 4016032481386



TOSLINK CABLE M/M, Digital Audio, 3m Aluminum Housing ,Gold plated

Ideal audio transmission between devices with TOSLINK interfaces (OPT IN, OPT Out or SPDIF In and SPDIF Out). TOSLINK technology (optical audio cable with fiber optics) transfers the signals in digital form, so electromagnetic interference is not an issue. Enjoy top-quality sound from your amplifier, computer, sound bar etc. without any interfering signals.

Optical audio cable, signal transfer type in digital form resistant to electromagnetic interference.

- For optical transfer of signals between audio devices and amplifiers or other devices with TOSLINK interfaces
- Aluminum housing

Attributes

- Color cable: black
- Connector 1: Toslink (2.2mm ODT) plug
- Connector 2: Toslink (2.2mm ODT) plug
- Connector surface: gold-plated
- Length: 3 m

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	60	6.87	33.00	49.00	31.00	50,127.00
Packaging Unit Inside	1	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
Packaging Unit Single	1	0.11	16.00	16.00	3.00	768.00
Net single without Packaging	1	0.10	15.00	15.00	2.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pelo conector e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sob tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Verifique as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com