

DIGITUS® Adaptador USB 4K, ficha USB - C para tomada HDMI A

AK-300450-000-S

EAN 4016032486169



Adaptador USB Tipo C, USB-C para HDMI Tipo A, 4K@30HZ Caixa de alumínio, preto

O adaptador USB-C 4K da DIGITUS® permite-lhe ligar um monitor, projetor ou TV à porta USB-C do seu portátil ou tablet. Não são necessários adaptadores adicionais. Dependendo do dispositivo de origem, este adaptador suporta resoluções de até 4K / 3840 x 2160) a uma taxa de atualização de 30 Hz. incl. suporte 3D e ARC.

Converte os sinais de áudio/vídeo através da interface USB-C para sinal HDMI em UHD 4K.

- Emite um sinal HDMI em UHD 4K através da interface USB-C
- Suporta 4K / 30 Hz
- Plug and play - não é necessária a instalação de controladores
- Caixa elegante em alumínio
- O seu dispositivo equipado com USB-C tem de suportar o modo de vídeo DisplayPort (DP Alt Mode) para ser compatível com este adaptador/conversor.

- A capacidade de saída de vídeo depende da placa gráfica do computador portátil e do monitor ligado. Alguns monitores também limitam a resolução disponível.

Attributes

- Color cable: black
- Connector 2: HDMI type A, jack
- Connector surface: gold-plated
- Ferrite filter: none
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- Length: 0.05 m
- AOC - Active Optical Cable: no

Package contents

- Adaptador USB 4K, ficha USB - C para tomada HDMI A

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	0.90	18.00	24.00	31.00	13,392.00
Packaging Unit Inside	25	0.45	16.00	11.00	29.00	5,104.00
Packaging Unit Single	1	0.02	3.00	5.50	10.00	165.00
Net single without Packaging	1	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:



Safety notes

- Ao ligar ou desligar o cabo, segure-o exclusivamente pela ficha e não puxe diretamente pelo cabo.
- Os cabos não devem ser dobrados bruscamente nem em ângulos apertados, uma vez que isso pode danificar os fios internos e provocar avarias.
- Certifique-se de que os cabos não fiquem sujeitos a tensão, uma vez que isso pode danificar o isolamento e os condutores no interior do cabo.
- Certifique-se de que os cabos não sejam instalados em locais onde possam sofrer danos mecânicos com facilidade.
- Os cabos não devem ser utilizados em ambientes com temperaturas extremamente elevadas ou muito baixas. Consulte as especificações do produto relativas à temperatura máxima de funcionamento do cabo
- Verifique regularmente se os cabos apresentam danos visíveis, tais como fissuras, dobras ou sinais de desgaste. Os cabos defeituosos devem ser substituídos imediatamente, para evitar avarias, curto-circuitos ou mesmo choques elétricos.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com