

DIGITUS® Caixa SOHO Pro de montagem na parede - 483 mm (19") - 540x400 mm (LxP)

DN-49210

EAN 4016032499046



Caixa de 19" 12U para montagem na parede, SOHO Pro porta perfurada, 595 x 540 x 400 mm, não montada, gr

Seja em casa, no escritório ou para quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 483 mm (19") da série SOHO Pro, pode instalar a sua rede onde quiser. A variante com uma porta frontal em chapa de aço perfurada está disponível em três unidades de altura (7U, 9U, 12U). Todos os armários estão equipados com uma entrada de cabos na parte superior e inferior. No interior, estão instalados dois pares de calhas de perfil galvanizado de 483 mm (19") etiquetadas com unidades de altura legíveis. Estas podem ser ajustadas em profundidade. Cada armário é uma construção robusta em aço, fabricada em chapa de aço com uma espessura até 1,5 mm. A coloração é feita por pintura eletrostática a pó nas cores standard cinzento (RAL 7035) e preto (RAL 9005). As dobradiças das portas podem ser substituídas. As caixas de rede são fornecidas desmontadas numa embalagem plana optimizada. A montagem é efectuada em poucos passos e é uma brincadeira de crianças graças às instruções passo a passo incluídas.

A série de armários de parede DIGITUS® SOHO Pro caracteriza-se pelo seu fornecimento eficiente numa embalagem plana optimizada e por uma instalação particularmente fácil de utilizar.

- Classe de protecção IP20
- Porta de vidro de segurança bloqueável, tipo 9473
- Ângulo de abertura da porta de 200

- Fecho de 1 ponto na porta da frente
- Calhas de perfil de 483 mm (19") montadas à frente e atrás no interior do armário, galvanizadas
- As calhas de perfil de 483 mm (19") são ajustáveis em profundidade
- Chapa de aço de 1,1 - 1,5 de espessura com uma elevada capacidade de carga, revestida a pó
- Entrada de cabos com cobertura de plástico no teto e no chão
- Ranhuras de ventilação para ventilação ativa e passiva
- Profundidade de instalação dos componentes máx.: 319,25 mm
- Dimensões do produto (A x L x P): 595 x 540 x 400 mm

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: light grey, RAL 7035
- Depth: 400 mm
- Front door: Steel door, perforated, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 12
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- 2x chave
- 1x QIG

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	13.50	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Inside	1	13.50	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Packaging Unit Single	1	13.50	60.00	58.00	15.00	52,200.00
Net single without Packaging	1	12.50	40.00	54.00	59.50	0.00

More images:



Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, respeitando a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade de trovoadas frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com