

DIGITUS® Conjunto de rede SOHO Pro, 483 mm (19") - 7U, 540 x 400 mm (L x P)

DN-49203-SET

EAN 4016032499640



Conjunto de rede de 19", caixa de montagem na parede 7U e acessórios, preto Versão SOHO Pro, não montada

Seja em casa, no escritório ou para quadros de subdistribuição com espaço limitado: Com as soluções compactas de 483 mm (19") da série SOHO Pro, pode instalar a sua rede onde quiser. A instalação é feita em poucos passos e é uma brincadeira de crianças, graças às instruções passo-a-passo incluídas. Disponíveis em quatro versões de unidades de altura (4U, 7U, 9U, 12U), estes conjuntos de rede incluem componentes DIGITUS perfeitamente adaptados para garantir uma cablagem de TI rápida e fácil, pronta a ser utilizada. A caixa de rede e os respectivos acessórios (por exemplo, interruptor, painel de ligação, régua de tomadas, prateleira, painel de gestão de cabos, cabo de ligação, etc.) são fornecidos numa caixa de cartão compacta.

Conjunto completo para a configuração de uma rede compacta de 483 mm (19"), incluindo armário, prateleira, régua de tomadas, painel de ligação, módulos keystone, cabos de ligação.

- Dimensões da caixa para montagem na parede (A x L x P): 370 x 540 x 400 mm (fornecido desmontado)
- Tomada múltipla com 7 tomadas com contacto de terra 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Régua de tomadas com cabo de alimentação de 2 m H05VV-F 35 1,5 mm² com ficha de contacto de ligação à terra

- Módulo Keystone: Categoria 6A 10GBase-T, 500 MHz, adequado para PoE/PoE+/4PPoE (IEEE 802.3af, 802.3at, 802.3bt), certificado GHMT
- Cabo de ligação: CAT 6A S-FTP, Cu, LSZH, AWG 26/7, comprimento 0,25 m, cor preta

Attributes

- Cabinet type: Wall mounting cabinet
- Color: black, RAL 9005
- Depth: 400 mm
- Front door: Glass door, single opening
- Load capacity: 60 kg
- Side panels: Both sides
- Units: 7
- Width: 540 mm
- IP protection class: IP20
- Mounted: no

Package contents

- 1 x caixa de parede, não montada (incl. 2 x chaves)
- 1 x prateleira
- 1 x régua de tomadas
- 1 x painel de ligação
- 24 x módulo Keystone
- 30 x cabo de ligação

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Packaging Unit Inside	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Packaging Unit Single	1	14.30	57.00	39.00	17.00	37,791.00
Net single without Packaging	1	11.54	40.00	54.00	37.00	0.00

More images:



Safety notes

- Assegure uma ventilação adequada para evitar o sobreaquecimento dos equipamentos instalados.
- Os armários de rede não devem ficar sobrecarregados e as aberturas de ventilação não devem estar obstruídas.
- Os cabos devem ser instalados de forma ordenada e organizados em canaletas ou bandejas para cabos.
- Utilize dispositivos de proteção contra sobretensão para proteger os equipamentos sensíveis contra picos de tensão ou descargas atmosféricas.
- Evite a humidade ou a água, respeitando a respetiva classe de proteção IP.
- Certifique-se de que o armário e os equipamentos utilizados estão devidamente ligados à terra.
- Em regiões com atividade de trovoadas frequente, deve ser integrado um sistema profissional de proteção contra raios na rede elétrica.
- Para evitar uma distribuição desigual do peso, instale sempre as unidades mais pesadas na parte inferior do armário.
- Durante trabalhos de manutenção ou instalação, desligue os equipamentos instalados da rede elétrica.

EU responsible person

EU based economic operator ensuring the product complies with the required regulations.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com