

DIGITUS Hirose Modular Plug, CAT 6 TM 21

A-MO6 8/8 HRS
EAN 4016032132943



Hirose Modular Plug, CAT 6 TM21 8P8C, shielded, for round cable, incl. hood

Эти модульные вилки могут использоваться для быстрого и простого подключения

- Общие свойства:
- Общие свойства:
- Циклов стыка: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Циклов стыка: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)

- Материал корпуса разъёма: прозрачный поликарбонат
- Физическое описание
- Физическое описание
- Диаметр медного проводника: AWG (27/7 ... 24/7)
- Диаметр медного проводника: AWG (27/7 ... 24/7)
- Максимальный ток: 1 А при 50°С
- Максимальный ток: 1 А при 50°С
- Диаметр внешней оболочки: 5,5 ... 6,2 мм

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Inside	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Packaging Unit Single	1	0.01	3.00	1.50	11.00	49.50
Net single without Packaging	1	0.01	3.00	1.50	11.00	13.00