

DIGITUS DIGITUS блок электрических розеток в алюминиевом корпусе, с выключателем, 7 розеток

DN-95402

EAN 4016032266402



1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, switch

Распределители электропитания (РЭ) DIGITUS® – идеальное решение для сетевого оборудования 19" или серверной комнаты. Благодаря возможности настенного крепления и питания от сети 220-240 В 50-60 Гц, распределитель питания DIGITUS® предлагает сочетание наилучших технических характеристик и эффективности. 19-дюймовый крепеж обеспечивает надежное крепление на рейках в серверной комнате. Допускается как вертикальная, так и горизонтальная установка каждого РЭ. Кроме того, в зависимости от устройства серверной комнаты он может устанавливаться лицевой частью вверх или вниз.

Надежное профессиональное питание для 19-дюймового оборудования

- 7 розеток 250ВА 50/6 Гц / 16 А / 4000 Вт
- Алюминиевый профиль
- 2 угловых профиля для монтажа в шкаф

- Кабель H05VV-F 35 сечением 1,5 мм² (2 м) с вилкой
- Пластиковые компоненты из АБС-пластика UL-94V-0
- Заземление на алюминиевый профиль
- Розетки с защитным контактом, повернутые на 35°
- Выключатель с подсветкой - защищён от случайного отключения
- Выключатель с подсветкой - защищён от случайного отключения
- Additional Features: Power switch
- Current: 16 A
- Input Plug: CEE7/7
- Installation: Desktop, Rack 0U, Rack 1U
- Outlets: CEE 7/3
- Phase: 1ph
- Power: 3,6 kVA
- Volts: 230 V
- Inch form factor (IEC 60297): 482.6 mm (19")

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm ³ |
| Packaging Unit Carton | 10 | 10.50 | 51.00 | 49.50 | 41.50 | 104,767.00 |
| Packaging Unit Inside | 1 | 1.05 | 6.70 | 50.00 | 9.10 | 3,048.50 |
| Packaging Unit Single | 1 | 1.05 | 6.70 | 50.00 | 9.10 | 3,048.50 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.77 | 4.40 | 48.20 | 4.40 | 0.00 |

More images:

