

# DIGITUS CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, grey

DN-91325-1  
EAN 4016032269007



## CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, 25-port RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109

The ISDN Patch Panels from DIGITUS® are available as 25- or 50-port version. With 1.5 mm galvanized cold-rolled steel they are perfectly suitable for 19" rack mounting.

### Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Подходит для установки в шкаф 483 мм (19")
- Материал корпуса: SECC, 1,5 мм стальной холоднокатаный стальной лист с гальваническим покрытием, согл. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 и LMSAD110
- Неэкранированные гнезда RJ45
- Неэкранированные гнезда RJ45
- 12 х, 35° угловые, вертикальное подключение
- Покрытие контактов: никель, позолота 0,3μ

- Подключение кабеля посредством зажимов LSA, цветовая кодировка в соответствии с EIA/TIA 568 A & B
- Материал контактов LSA: фосфористая бронза с 50μ луженым покрытием над 60μ никелевым покрытием
- Материал полихлордифенил: FR4, UL 94V-0, многослойный, толщина 1,45 мм
- Усилие соединения: ≤ 30 Н
- Циклов стыка: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Диапазон рабочих температур: -20°C ... +70°C
- Максимальный ток: 1 А при 50°C
- Сопротивление изоляции > 500 МОм
- Цвет: Серый (RAL 7035)
- Color: light grey, RAL 7035
- Ports: 25
- Units: 1
- Category: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

### More images:

