

DIGITUS colored pigtails, LC OS2 09/125 μ, Simplex

DK-29332-02
EAN 4016032280170



FO pigtail set, 12 pcs., LC, SM OS2 09/125 μ loose buffer, color code DIN IEC 304, 2 m

The DIGITUS® Fiber Optic Colored Pigtails are available as LC Simplex, SC Simplex and ST Simplex version and offer with the classes OS2, OM2, OM3 and OM4 best performance and link quality for your network. The connector conforms acc. IEC 61754-4 2002 and is equipped with a Zirconia ceramic ferrule. The colored buffers are color coded according to IEC 304 (white, violet, turquoise, black, red, pink, orange, gray, green, yellow, brown, blue).

Отличная производительность и качество связи для Вашей сети.

- Simplex OS2 09/125 μ 2 m
- Стандартный разъем согл. IEC 61754-4 2002
- Рабочая температура: -25°C ... +80°C
- Температура хранения: -20°C ... +65°C

- Вносимые потери ММ ПК: макс. 0,4 дБ
- Обратное затухание ММ ПК: > 25 дБ
- Втулка из циркониевой керамики
- Диаметр сердцевины: Ш 0,9 ± 0,1 мм
- Основная оболочка: акрил; Ш 250± 15μm
- Окрашенный буфер, согласно IEC 304, цвета - белый, фиолетовый, бирюзовый, чёрный, красный, розовый, жёлтый, коричневый, синий
- 12 шт. в упаковке
- свободный буфер
- Boot: single-color
- Connector 1: LC
- Fiber class: OS2
- Fiber diameter: 9/125μ
- Mode: Singlemode
- Length: 2 m

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	160	8.20	60.00	38.00	32.00	72,960.00
Packaging Unit Inside	20	1.03	18.00	19.50	14.00	4,914.00
Packaging Unit Single	1	0.05	0.50	20.00	30.00	300.00
Net single without Packaging	1	0.03	17.00	17.00	0.50	0.00