

DIGITUS CAT 6A modular couplers, shielded

DN-93905
EAN 4016032291824



CAT6A modular coupler, full shielded RJ45 to RJ45

Отвечает требованиям по эффективности канала Class EA ISO/IEC 11801 до 550 МГц

- 2 x гнезда RJ-45
- Разводка 1:1
- Экранированная версия

- Материал оболочки: латунный лист с блестящим никелированным покрытием
- Материал платы: FR4, толщина 1.2 мм
- 12 x, 35° угловые, вертикальное подключение
- Покрытие контактов: никель, с позолотой 0,6μ
- Циклов стыка: ≥ 750
- Рабочая температура: -10 °C ~ +50 °C

| Logistics | | | | | | |
|------------------------------|--------------|-------------|------------|------------|-------------|-----------|
| | Number (pcs) | Weight (kg) | Depth (cm) | Width (cm) | Height (cm) | cm³ |
| Packaging Unit Carton | 500 | 10.10 | 54.50 | 34.50 | 13.50 | 25,383.40 |
| Packaging Unit Inside | 50 | 1.01 | 25.00 | 23.00 | 7.00 | 4,025.00 |
| Packaging Unit Single | 1 | 0.02 | 2.00 | 7.00 | 12.00 | 168.00 |
| Net single without Packaging | 1 | 0.01 | 1.50 | 2.50 | 4.00 | 0.00 |

More images:

