

DIGITUS DIGITUS mini GBIC (SFP) модуль, 1.25 Гбит/с, 20 KM

DN-81004
EAN 4016032305729



1.25 Gbps SFP Module, Singlemode, BiDi LC Simplex, Tx1550nm/Rx1310nm, up to 20km

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолокна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, CISCO, , D-Link, Edimax, Hirschmann, Intellinet, KTI Networks, Level One, Netgear, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, ZyXEL, ZTE
- Двухнаправленный модуль WDM — требуется только одно волокно
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- Максимальная скорость передачи данных 1,25 Гбит/с
- Соответствует гигабитному стандарту IEEE 802.3z
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1
- Простая установка Plug and Play

- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 симплекс LC
- Длина волны: Tx 1550 нм / Rx 1310 нм
- Мощность передатчика: Минимум — 5 дБм, максимум — 0 дБм
- Чувствительность приемника: Минимум — 24 дБм
- Для дистанции до 20 км
- Подходит для одномодового стекловолоконного кабеля 09/125µm
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Singlemode
- Connector: LC
- Distance (km): 20
- Wavelength: 1550/1310 nm
- DDM Support: no
- Broadcasting Mode: Bidirectional
- Manufacturer compatibility: Universal (MSA), Cisco
- Ethernet speed: Gigabit

Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	240	8.50	50.00	29.00	54.50	79,025.00
Packaging Unit Inside	30	1.06	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.04	9.00	11.50	3.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Additional Features
284-0101	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0102	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0103	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0104	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0105	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0106	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0107	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0108	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0109	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0110	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0111	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0112	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0113	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0114	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0115	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0116	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0117	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0118	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0119	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0120	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0121	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0122	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0123	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0124	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0125	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0126	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0127	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0128	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0129	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0130	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0131	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0132	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0133	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0134	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0135	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0136	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0137	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0138	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0139	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0140	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0141	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0142	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0143	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0144	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0145	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0146	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0147	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0148	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	
284-0149	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1310 nm	0 to 70 °C	
284-0150	40 Gbps	100 Gbps	10 km	LC	1550 nm	0 to 70 °C	

