

# DIGITUS DIGITUS mini GBIC (SFP) Module, 10Gbps, 0.3km

DN-81200  
EAN 4016032324133



### 10G SFP+ Module, Multimode, DDM LC Duplex Connector, 850nm, up to 300m

Модули трансиверов DIGITUS® Mini GBIC (SFP) обеспечивают наивысшее качество и надежность. Будь то соединение между коммутаторами, между конвертером и коммутатором, между конвертерами или другие, обширные возможности применения: Большое разнообразие модулей DIGITUS® позволяет гибко использовать технологию стекловолкна. Благодаря соответствию стандарту MSA (Multi Source Agreement) обеспечивается совместимость с о сторонними производителями.

#### Стекловолоконное соединение Plug and Play

- Модуль Mini GBIC SFP (компактный приёмопередатчик)
- Совместим с устройствами следующих производителей: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Поддерживает DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Высокое качество и максимальная отказоустойчивость
- 10 Gbps Maximum Data Rate
- Compliant to IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Класс 1 лазерный продукт по EN 60825-1

- Простая установка Plug and Play
- Совместим со стандартом MSA (сетевое соглашение)
- С возможностью оперативной замены
- Тип подключения: 1 дуплекс LC
- Длина волны: 850 нм
- Transmission Power: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- For a distance of up to 0.3km
- Надежный быстродействующий механизм
- Электропитание 3,3 В
- Рабочая температура: 0-70 °C
- Mode: Multimode
- Connector: LC
- Distance (km): 0.3
- Wavelength: 850 nm
- DDM Support: yes
- Broadcasting Mode: Unidirectional
- Manufacturer compatibility: Cisco
- Ethernet speed: 10 Gigabit

#### Package contents

- Модуль SFP

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	0.80	41.00	26.00	16.00	17,056.00
Packaging Unit Inside	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Packaging Unit Single	1	0.04	3.00	11.50	9.00	310.50
Net single without Packaging	1	0.03	5.50	1.20	0.80	0.00

More images:

SFP Modules							
Part Number	Data Rate	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Additional Features
DA-4001	4000000000	100 Gbps	10 km	LC-Multimode Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
DA-4002	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm/PLC 1030nm	0 to 70 °C	
DA-4003	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm/PLC 1030nm	0 to 70 °C	
<b>100G</b>							
DA-4004	4000000000	100 Gbps	300 m	LC-Multimode Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
DA-4005	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
DA-4006	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm/PLC 1030nm	0 to 70 °C	
DA-4007	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm/PLC 1030nm	0 to 70 °C	
DA-4008	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm/PLC 1030nm	0 to 70 °C	
DA-4009	4000000000	100 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1030nm	0 to 70 °C	
<b>10G</b>							
DA-1000	10000000000	10 Gbps	300 m	LC-Multimode Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
DA-1001	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1310nm	0 to 70 °C	
<b>Fast Ethernet</b>							
DA-1012	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	750nm/PLC 1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1014	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	750nm/PLC 1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1015	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1016	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1017	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1018	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1019	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	750nm/PLC 1310nm	40 to 100 °C	✓
DA-1020	10000000000	10 Gbps	300 m	LC Duplex Duplex	750nm/PLC 1310nm	40 to 100 °C	✓

