

DIGITUS Комплект устройств ретранслятора 4K HDMI, 4K/60 Гц

DS-55204
EAN 4016032436270



4K HDMI 2.0 Extender Set, UHD 4K*2K@60 Hz 30/60m over network cable (Cat 6, 6a, 7),

Комплект Digitus 4K Extender Set представляет собой удлинительное решение, отвечающее самым высоким требованиям - как для отображения графики высокого разрешения, так и для абсолютно плавного воспроизведения видео. Он передает цифровые видео- и аудиосигналы 4K/60 Гц на максимальную длину до 70 м. Поддерживаются сетевые кабели CAT 6 и CAT 6A. Устройство состоит из блока передатчика и блока приемника. В комплект также входят два инфракрасных блока (передатчик, приемник), которые можно использовать для дистанционного управления подключенным источником входного сигнала.

Позволяет увеличить максимальную длину для кабеля HDMI до 70 м при использовании лишь обычного сетевого кабеля между передающим и приемным модулем

- Позволяет увеличить дальность передачи видеоконтента 4K/60 Гц до 70 м
- Поддержка разрешения Ultra HD (60 Гц), 4096 x 2160 пикселей
- PoC (Power over Cable) - только для одного блока требуется внешний блок питания
- Встроенный инфракрасный интерфейс обеспечивает простое управление входным источником при помощи дистанционного управления.
- Поддерживает сетевые кабели CAT 6, CAT 6A, CAT 7
- Поддержка технологии HDCP 2.2
- Предлагает простое и быстрое распределение видеосигнала HDMI и позволяет вам разместить мониторы там, где необходимо

- Разрешение: 4K (60 Гц), 4K (30 Гц), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Светодиодный индикатор состояния
- Максимальная скорость передачи данных: 18 Гбит/с
- Глубина цвета: 12 бит
- Поддерживает сжатые аудиосигналы, такие как DTS Digital, Dolby Digital (включая DTS-HD и Dolby True HD)
- Поддерживает несжатые аудиосигналы, например LPCM
- Высококачественный алюминиевый корпус
- Компактный размер, простота эксплуатации и монтажа
- Сетевой блок питания: постоянный ток 12 В/1А
- Размеры (1 модуль): Д 7,7 x Ш 5,6 x В 2,7 см
- Цвет: черный
- HDTV Resolution max.: 4096 x 2160 Pixel, 60Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 6
- Distance: 70 m
- KVM: no
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1 передающий модуль ретранслятора 4K HDMI
- 1 принимающий модуль ретранслятора 4K HDMI
- 1 сетевых блока питания: постоянный ток 12 В/1А
- 1 ИК-модуль передачи
- 1 ИК-модуль приема
- 1 руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	11.50	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.58	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Net single without Packaging	1	0.16	7.80	5.60	2.70	0.00

More images:

