

# DIGITUS Инжектор PoE, 802.3af

DN-95102-1  
EAN 4016032441120



**Gigabit Ethernet PoE Injector, 802.3af Power Pins:4/5(+),7/8(-), 15.4W**

Использование инжектора Digitus PoE позволяет сократить расход кабеля при установке устройств с поддержкой технологии PoE, например, сетевых IP-камер. Загрузка данных, а также электропитание устройств осуществляется только по сетевому кабелю Ethernet. Прокладка отдельного кабеля электропитания не требуется, что позволяет усовершенствовать сеть там, где отсутствуют розетки и кабели электропитания. Инжектор полностью соответствует стандарту IEEE 802.3af PoE и обеспечивает выходное напряжение 15,4 Вт.

**Позволяет сократить расход кабеля для беспроводных точек доступа, IP-телефонов и любых PoE-устройств.**

- Соответствует стандарту 802.3af PoE
- Выходное напряжение 48 В, 15,4 Вт
- Вход LAN RJ45
- Выход LAN (RJ45), контакты питания: 4/5(+), 7/8(-)

- Кабельное соединение: 10/100/1000 Мбит/с
- Выход оснащен ограничителем тока нагрузки, предохранителем для защиты от коротких замыканий, а также функцией автоматического конечного распознавания и классификации устройства
- Потребляемая мощность: не более 1,6 Вт.
- Питание: 100-240 В перем. тока, 0,8 А
- Рабочая температура: -5°C – 45°C
- Размер (мм): 134 (Д) x 56 (Ш) x 33 (В)
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Gigabit
- Industrial usage: no

**Package contents**

- Инжектор PoE
- Краткое практическое руководство
- Силовой кабель

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	17.26	47.50	31.50	34.00	50,872.50
Packaging Unit Inside	1	0.86	16.50	5.00	13.80	1,138.50
Packaging Unit Single	1	0.86	16.00	14.00	5.00	1,108.00
Net single without Packaging	1	0.70	13.00	6.00	3.00	0.00

More images:

