

DIGITUS Линейно-интерактивный ИБП, 600 ВА / 360 Вт

DN-170063
EAN 4016032441342



Line-Interactive UPS, 600VA/360W 12V/7Ah x1 battery, 2x CEE 7/7 outlet, RJ-11, LED

Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания DIGITUS® в компактном корпусе оснащены превосходным функционалом контроля микропроцессора, благодаря чему гарантируется высокая надежность. Интуитивно понятное управление обеспечивает высокую производительность коммерческих и офисных компьютерных систем и защиту от потери и повреждения данных. Линейно-интерактивные источники бесперебойного питания DIGITUS® обладают множеством преимуществ: защита от перегрузки, разрядки и перезарядки, функция «холодного запуска», энергосбережение, система звуковых сигналов тревоги и т.д.

Высокоэффективная защита вашего бизнеса и офисных компьютерных систем от потери данных и повреждений

- Тип подключения: 2 розетки с защитным контактом, 2 разъема RJ11, 1 разъем USB 2.0 тип B
- Емкость: 600 ВА / 360 Вт
- Входное напряжение: 230 В перем. тока
- Диапазон напряжения: 162-290 В перем. тока
- Диапазон частот: 50 Гц (автоопределение)
- Напряжение на выходе: 230 В перем. тока ± 10%

- Регулирование напряжения переменного тока (в режиме работы от батареи): 10%
- Диапазон частот (в режиме работы от батареи): 50 Гц ± 1%
- Стандартное время переключения: 2-6 мс
- Форма волны (в режиме работы от батареи): симулированная синусоидальная волна
- Батарея: 12 В / 7 А·ч, 1 шт.
- Стандартное время зарядки: 6-8 часов до восстановления 90% емкости
- Сигналы тревоги: режим работы от батареи (каждые 10 секунд), низкий уровень заряда батареи (каждую секунду), перегрузка (каждые 0,5 секунды), ошибка (непрерывно)
- Влажность: 0-95% отн. влажности при температуре от 0 до +40 °С (без конденсата)
- Уровень шума: менее 40 дБ
- Понижающий/повышающий преобразователь для стабилизации напряжения
- Автоматический перезапуск с восстановлением напряжения
- Размеры (В x Ш x Г): 142 x 101 x 298 мм
- Вес: 4,35 кг
- Installation: Desktop
- Plug: CEE7/7
- Power: 600VA – 1000VA
- Technology: Line-interactive

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	18.00	36.50	30.00	44.10	48,289.50
Packaging Unit Inside	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Packaging Unit Single	1	4.50	35.00	14.20	21.30	10,586.10
Net single without Packaging	1	4.20	29.80	10.10	14.20	0.00

More images:

