

DIGITUS Ретранслятор 4K HDMI через CAT/IP (комплект)

DS-55122
EAN 4016032448976



4K HDMI Extender Set over IP, 4K*2K@30Hz over network cable (CAT 5/5e/6/7), black

Комплект устройств ретранслятора 4K-HDMI-по-IP (DS-55122) — это высокопроизводительная система распределения видеосигнала, состоящая из передающего и приемного модулей. Она усиливает передачу сигнала 4K-HDMI по сетевому кабелю CAT6 (P2P-соединение) на расстояние до 120 м. Кроме того, с помощью сетевого коммутатора и отдельных приемных модулей (DS-55123) вы можете распределять видеосигнал по уже существующей сети (IP-соединение) на 253 дисплея. Дополнительный встроенный двунаправленный ИК-интерфейс позволяет удаленно управлять источником входного сигнала.

Используйте дополнительные приемные модули (DS-55123) и вашу существующую сетевую структуру для того, чтобы показывать видеосигнал на 253 экранах (по IP-соединению)

- Используйте дополнительные приемные модули (DS-55123) и вашу существующую сетевую структуру для того, чтобы показывать видеосигнал на 253 экранах (по IP-соединению)
- Позволяет передавать видеосигнал 4K на расстояние до 120 м с помощью имеющегося кабеля CAT-6 (P2P-соединение).
- Усиление сигнала (неограниченное удаление) с помощью существующей инфраструктуры локальной сети (IP-соединение)
- Поддержка 4K (30 Гц), разрешение 3840 x 2160 пикселей
- Поддержка сетевых кабелей CAT 5, CAT 5e, CAT 6 и CAT 7
- Ширина полосы частот HDMI: 10,2 Гбит/с (макс.)
- Поддержка технологии HDCP 1.4
- Встроенный двунаправленный ИК-интерфейс — простое удаленное управление источником входного сигнала

- Разрешение: 4K (30 Гц), 1080p, 1080i, 720p, 576p, 576i, 480p, 480i
- Поддержка HDTV
- Поддерживает Deep Color (24 бита)
- Поддерживает несжатые аудиосигналы, например LPCM
- Рабочая температура: 0–60 °C
- Металлический корпус
- Компактный размер, простота эксплуатации и монтажа
- Сетевой блок питания: 5 В / 2 А постоянного тока
- Размеры (1 модуль): Д 11,0 x Ш 9,4 x В 2,4 см
- Вес (1 модуль): 0,4 кг
- Цвет: черный
- HDTV Resolution max.: 3840 x 2160 Pixel, 30Hz
- HDTV Standard: Ultra HD 4K
- Category: CAT 5e
- Distance: 120 m
- KVM: no
- PoE (Power over Ethernet): no
- Transmission technology: CAT, IP
- Transmission technology: CAT, IP
- Video connection ports: HDMI

Package contents

- 1 передающий модуль ретранслятора HDMI
- 1 приемный модуль ретранслятора HDMI
- 2 сетевых блока питания: 5 В / 2 А постоянного тока
- 1 ИК-модуль передачи
- 1 ИК-модуль приема
- Руководство по эксплуатации

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	16.90	42.50	31.50	42.00	56,227.50
Packaging Unit Inside	1	0.85	20.00	15.00	8.00	2,400.00
Packaging Unit Single	1	0.85	14.90	19.90	8.00	2,372.08
Net single without Packaging	1	0.34	9.40	10.70	2.40	0.00

More images:

