

DIGITUS Выносной 4-портовый коммутатор Fast Ethernet PoE + 1 порт восходящего канала

DN-95345
EAN 4016032455738



Outdoor Fast Ethernet PoE-Switch 4-port PoE + 1-port uplink, IP67, 70W PoE budget

Высококачественный коммутатор DIGITUS® Outdoor PoE имеет погодостойкий корпус с классом защиты IP67. Корпус имеет класс защиты от вандализма IK 10 и является очень прочным. Коммутатор PoE имеет максимальный диапазон для устройств PoE 802.3af до 250 м и для устройств PoE 802.3at до 200 м для переносных устройств на скорости 10 Мбит/с. При использовании стандартного диапазона 100 м скорость передачи составляет 100 Мбит/с. Данный выносной коммутатор представляет собой комплексное устройство, которое может использоваться сразу после подключения к сети. Благодаря технологии Plug and Play настройка не требуется. Подключите Ваши устройства PoE к свободному порту PoE и коммутатор автоматически найдет питание и включит режим PoE. Отдельный блок питания и внешняя защита от перенапряжения не требуются — решение «все в одном» для использования PoE вне помещений.

Выносной коммутатор PoE 4-портовый с диапазоном до 250 м для камер наблюдения или точек доступа

- Порты PoE: 4 x 10/100Base-TX
- Порт PoE @ EX Mode OFF: 4x30 Вт порты PoE
- Порт PoE @ EX Mode ВКЛ: 2x30 Вт EXPoE + 2x30 Вт порты PoE
- Порты Fast Ethernet (RJ 45): 1 x 10/100Base-TX
- Емкость сети: 1 Гб/с
- Входное напряжение: 100–240 В переменного тока
- Резервное напряжение: 48–56 В постоянного тока
- Выходное напряжение на порт PoE: 54 В постоянного тока / PoE IEEE 802.3af (макс. 15,4 Вт) / PoE IEEE802.3at (макс. 30 Вт)
- Защита от перенапряжения PoE до 12 кВ

- Защита от перенапряжения до 10 кВ
- Бюджет PoE: 70 Вт
- Общая мощность коммутатора PoE: макс. 75 Вт
- Расширенный режим для диапазона до 250 м со скоростью передачи 10 Мбит/с
- Класс защиты: IP67
- Класс защиты от вандализма: IK 10
- Размеры: 255.2 x 199.9 x 130 мм
- Вес: 3.2 кг
- Резьбовое соединение: M25 / 2 шт.
- Рабочая температура: -40–60 °C
- Температура хранения: -40-85 °C
- Влажность воздуха при эксплуатации: 5-95 % без конденсата
- Number of ports: 4
- PoE Power budget: 70 W
- PoE standard: IEEE802.3af (PoE)
- Ethernet speed: Fast Ethernet
- Industrial usage: yes
- Industrial usage: yes
- Managed: no
- Number of ports (Uplink): 1
- Outdoorsuitable: yes
- PoE (Power over Ethernet): yes
- Protection against vandadlism: yes
- Uplink port connection: RJ45
- VLAN: no

Package contents

- Выносной коммутатор PoE
- 2 x M25 кабельный ввод / 1 отвертка
- 1 руководство по эксплуатации на немецком/английском

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	4	11.68	39.70	33.00	53.40	69,959.30
Packaging Unit Inside	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Packaging Unit Single	1	2.92	18.80	25.80	31.50	15,278.80
Net single without Packaging	1	2.20	13.00	19.90	25.50	0.00

More images:

