


DIGITUS Dynamic Basic serisi duvar kabini - 600x450 mm (GxD)

DN-19 12-U-EC
EAN 4016032221715



12 U duvar kabini, Dynamic Basic 638x600x450 mm, gri renk (RAL 7035)

Duvara monte edilen Dynamic serisi ağ kabinleri, kolay ve özellikle maliyet açısından optimize edilmiş bir ağ oluşturmak için tasarlanmıştır. Her kabinin tavanı, tabanı ve arka duvarı, önceden delinmiş bir kablo girişi ile donatılmıştır. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Çıkarılabilir yan duvarlar ile kilitlenebilir ve çıkarılabilir ön kapak erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj iki basit adımda tamamlanır: Dahili montaj plakası, duvara vidalanır ve ardından gövde ile bağlantısı yapılır.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlenebilir Çelik çerçeveli güvenlik camlı kapı
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Kabinin ön iç tarafına monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize

- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma girişleri
- 235° kapak açılma açısı
- Koruyucu kapaklı 4 topraklama noktası (zemin, yan kısım ve ön kapı)
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 335 -380 mm
- Birimler: 12
- Derinlik: 450 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Yan paneller: İki taraf
- Yük kapasitesi: 60 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	20.00	65.00	48.00	62.00	193,440.00
Packaging Unit Inside	1	20.00	65.00	48.00	62.00	193,440.00
Packaging Unit Single	1	20.00	65.00	48.00	62.00	193,440.00
Net single without Packaging	1	18.00	45.00	60.00	61.10	162,000.00

More images:

