

DIGITUS DIGITUS Çift kısımlı duvaramonteli kabinler

DN-19 20-U-3-SW
EAN 4016032257776



20 U yüksekliğinde duvar kabini, Unique, 998 x 600 x 600 mm iki parçalı, döner, siyah (RAL 9005)

Unique serisi duvara monte ağ kabinleri, özellikle konforlu ve esnek bir ağ kablolma çözümü için tasarlanmıştır. Arka çerçevede bulunan entegre menteşe sayesinde, kabin gövdesi ihtiyaç halinde yana katlanabilir ve örneğin arka dolap bölgesinde montaj işlemleri yapmak kolaylaşır. Her kabinin tavanında köpük lastik yalıtımlı geçme kablo girişi bulunur. Arka pano ve taban sacı, plastik kapaklı, delikli kablo girişleriyle donatılmıştır. Buna ek olarak arka taraftaki çerçeve fırça şeritlerle donatılmıştır. Fan modülü montajı için tavan şasisi de delinmiş bir bölge ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Arka taraftaki çerçeve ek olarak 483 mm'lik (19") bir deliğe sahiptir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler, kilitlebilir ve çıkarılabilir yan paneller ile kilitlebilir ve çıkarılabilir ön kapak erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Montaj iki basit adımda tamamlanır: Muhafazanın arka duvarı, duvara vidalanır ve ardından gövde ile bağlantısı yapılır. İsteğe bağlı olarak temin edilebilen seviye ayarlı ayaklar veya tekerleklerle, Unique serisi duvar kabinleri de serbestçe ayakta kullanılabilir hale gelir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Kilitlebilir Çelik çerçeveli güvenlik camlı kapı
- 210° kapak açılma açısı
- Muhafaza, özel bir kilit kullanarak arka taraftaki çerçeveye bağlanır (özel anahtarı dahil)
- Muhafazanın çerçeveden 102° döndürme açısı
- Ön kapıda 1 noktalı kilit mekanizması
- Yan paneller kilitlebilir ve çıkarılabilir

- Kabinin ön iç tarafına monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- 483 mm (19") delikli arka tarafta bulunan çerçeve
- 1.1 - 1.5 yüksek yük kapasitesine sahip, toz kaplamalı sağlam çelik plaka
- Arka tarafa ve zemine plastik kapaklı ve üst kısma sürgülü kapaklı kablo beslemesi
- Üst ve alt kablo kılavuzu için şerit fırçalı, arka tarafta bulunan çerçeve
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Çatı kısmı fan elemanını taşıyacak şekilde hazırlanmıştır (yuvalar açılmıştır)
- Aktif ve pasif havalandırma için havalandırma girişleri
- Monte edilecek bileşenler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Montaj seti dahil (cıvatalar, kafes somunlar, pullar)
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 375-440 mm
- Birimler: 20
- Derinlik: 600 mm
- Genişlik: 600 mm
- Kabin tipi: Duvara monte kabin
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: iki taraf
- Yük kapasitesi: 80 kg
- IP koruma sınıfı: IP20
- Monteli: yes

Package contents

- Earthing wire set
- Installation set (screws, cage nuts, washers)
- 2 x Keys

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Inside	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Packaging Unit Single	1	58.50	65.00	65.00	104.80	442,780.00
Net single without Packaging	1	57.50	60.00	60.00	99.80	0.00