

DIGITUS DIGITUS Aşırı gerilim koruyuculu alüminyum çıkış çubuğu, 7 çıkış

DN-95403

EAN 4016032266419



1U Aluminum PDU, rackmountable, 7x safety outlet 16A, 4000W, 250VAC 50/60Hz, overload protection

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, 482.6 mm (19") ebatındaki ağı veya sunucu kabininiz için ideal bir çözümdür. Kabin monte edilmek üzere optimize edilen 50-60 Hz'te 220-240V'luk DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, performanstan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar. Birlikte teslim edilen 482.6 mm (19") sabitleme malzemesi sayesinde kabinlerinizdeki profil raylara ideal şekilde sabitleyebilirsiniz. Her bir güç dağıtım ünitesi yatay veya dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine göre bağlantı uçları yukarı veya aşağı bakacak şekilde sabitleyebilirsiniz.

482.6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- 7 Priz çıkışı 250VAC 50/60Hz / 16A / 4000W
- Alüminyum profil
- Kabin montajı için 2x köşebent profil

- Toprak hatlı koruma fişli 2 m'lik besleme hattı H05VV-F 35 1,5 mm²
- ABS UL-94V-0 plastik komponentler
- Alüminyum profile topraklama
- 35° döndürülmüş toprak hatlı koruma prizleri
- Aşırı yükten koruyucu
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Ek Özellikler: Güç anahtarı
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 3,6 kVA
- Kurulum: Masaüstü, Raf 0U, Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnc biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	10.50	51.00	46.00	27.00	63,342.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Packaging Unit Single	1	1.05	6.70	50.00	9.10	3,048.50
Net single without Packaging	1	0.76	4.40	48.20	4.40	0.00

More images:



Aluminum Outlet Strip with Overload Protection, 7 Safety Outlets, 2m Supply Safety Plug

