

# DIGITUS DIGITUS Alüminyum IEC C13 çıkış şeridi, 10 çıkış

DN-95404

EAN 4016032266426



## 1U Aluminum PDU, rackmountable, 10x IEC C13 10A, 2500W, 250VAC 50/60Hz, overl-prot.,1xC14

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, 482.6 mm (19") ebatındaki ağ veya sunucu kabininiz için ideal bir çözümdür. Kabin monte edilmek üzere optimize edilen 50-60 Hz'te 220-240V'luk DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, performanstan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar. Birlikte teslim edilen 482.6 mm (19") sabitleme malzemesi sayesinde kabinlerinizdeki profil raylara ideal şekilde sabitleyebilirsiniz. Her bir güç dağıtım ünitesi yatay veya dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine göre bağlantı uçları yukarı veya aşağı bakacak şekilde sabitlenebilir.

### 482.6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- 10 IEC C13 Priz çıkışı 250VAC 50/60Hz / 10A / 2500 W
- Alüminyum profil

- Kabin montajı için 2x köşebent profil
- Toprak hatlı C14 fişli 2 m'lik besleme hattı H05VV-F 35 1,5 mm<sup>2</sup>
- ABS UL-94V-0 plastik komponentler
- Alüminyum profilede topraklama
- 35° döndürülmüş toprak hatlı koruma prizleri
- Aşırı yükten koruyucu
- Aşırı yükten koruyucu
- Akım: 10 A
- Çıkışlar: IEC 60320 C13
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: IEC 60320 C14 girişi
- Güç: 2,3 kVA
- Kurulum: Raf 1U
- Volt: 230 V
- İnc biçim katsayısı (IEC 60297): 482,6 mm (19 inç)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	20	21.00	104.00	46.00	27.00	129,168.00
Packaging Unit Inside	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Packaging Unit Single	1	1.05	6.80	50.00	9.10	3,094.00
Net single without Packaging	1	0.73	4.40	48.20	4.50	0.00

### More images:



