

DIGITUS DIGITUS Aşırı gerilim korumalı alüminyum çıkış çubuğu, 12 çıkış

DN-95405

EAN 4016032266433



Alüminyum PDU, raf montajı, 12 x koruyucu toprak bağlantısı 2 x 16 A, 250 VAC 50/60 Hz, aşırı yük koruması

DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, 482.6 mm (19") ebatındaki ağ veya sunucu kabininiz için ideal bir çözümdür. Kabin monte edilmek üzere optimize edilen 50-60 Hz'te 220-240V'luk DIGITUS® güç dağıtım üniteleri, performanstan en iyi şekilde yararlanmanıza olanak sağlar. Birlikte teslim edilen 482.6 mm (19") sabitleme malzemesi sayesinde kabinlerinizdeki profil raylara ideal şekilde sabitleyebilirsiniz. Her bir güç dağıtım ünitesi yatay veya dikey olarak monte edilebilir ve kabin tipine göre bağlantı uçları yukarı veya aşağı bakacak şekilde sabitlenebilir.

482.6 mm (19") aralığında güvenli ve profesyonel güç kaynağı

- 12 priz çıkışına sahip 2 devre 250VAC 50/60Hz / 2x 16A
- Alüminyum profil
- Kabin montajı için 2x köşebent profil

- Toprak hatlı koruma fişi 2 m'lik besleme hattı H05VV-F 35 1,5 mm²
- ABS UL-94V-0 plastik komponentler
- Alüminyum profile topraklama
- 35° döndürülmüş toprak hatlı koruma prizleri
- 2x Aşırı gerilim koruması
- Dikey kurulum
- Ölçüler: 767,6 x 45 x 45 mm (Y x G x D)
- Akım: 16 A
- Çıkışlar: CEE 7/3
- Faz: 1ph
- Giriş Fişi: CEE7/7
- Güç: 7,3 kVA
- Kurulum: Raf 0U
- Volt: 230 V

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	10	23.15	95.00	24.50	42.00	97,755.00
Packaging Unit Inside	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Packaging Unit Single	1	2.32	9.30	80.00	7.00	5,208.00
Net single without Packaging	1	1.41	4.50	75.80	4.50	0.00

More images:



