

## DIGITUS

DN-91325-1  
EAN 4016032269007



**CAT 3 ISDN Patch Panel, unshielded, 25-port RJ45, 8P4C, LSA, 1U, rack mount, grey, 482x44x109**

**Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.**

- 483mm (19") Rafamontaj için uygundur
- Malzeme muhafazası: SECC, 1,5 mm Elektrogalvanizli, Soğuk haddelenmiş çelik, uyml. EN1.4301, UNS S30400, AISI 304 ve LMSAD110
- Kılıfsız RJ45 jakları
- Kılıfsız RJ45 jakları
- Malzeme temaslari: Fosforlu bronz
- Bağlantıların kaplaması: Nikel, altın kaplı 0,3µ

- LSA şeritleriyle kablo kurulumu, EIA/TIA 568 A & B'ye göre renk kodlu
- Malzeme IDC Terminal: 60µ Nikel üzerine 50µ Kalay kaplı Fosforlu Bronz
- Malzeme PCB: FR4, UL 94V-0, çoklu tabaka 1,45 mm kalınlık
- Eklenti kuvveti: ≤ 30N
- Eşleşen döngüler: ≥ 750 (ISO/IEC 11801, IEC 60603-7-5)
- Çalıştırma sıcaklığı: -20°C ... +70°C
- Akım taşıma kapasitesi: 50°C'de 1A
- Yalıtım dayanıklılığı > 500MΩ
- Renk: Gri (RAL 7035)
- Renk: açık gri, RAL 7035
- Kategori: CAT 3

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	10	14.46	53.50	32.00	28.00	47,936.00
Packaging Unit Inside	1	1.45	5.20	51.30	14.80	3,948.05
Packaging Unit Single	1	1.45	51.50	5.50	10.50	2,974.12
Net single without Packaging	1	0.96	10.00	48.20	4.30	5,610.00

**More images:**

