

DIGITUS DisplayPort bağlantı kablosu

AK-340100-030-S
EAN 4016032288961



DisplayPort adaptör kablosu, DP St/St, 3,0 m, m/kilitleme, Ultra HD 4K, sw

Bu yüksek performanslı HD dijital ses ve video kablosu, masaüstü bilgisayarları veya dizüstü bilgisayarları DisplayPort arayüzüne sahip bir monitöre bağlamak için kullanılır.

CAD/CAM, GIS, 3D geliştirme, gerçek zamanlı simülasyon ve daha fazlası için ideal.

- 60Hz ile 4K/2K'ya kadar destekler
- Desteklenen video çözünürlüğü: 4K (3840x2160)@60Hz, Full HD (1920x1080)@120Hz
- Desteklenen iletim modları: RBR, HBR, HBR2
- Maksimum bant genişliği: 21,6 Gbps
- HBR Sürümü/aktarım modu; HBR2 (5,40 Gbit/s per lane)
- HDCP Sürümü: HDCP 1.3
- AWG: 28

- Çeşitler: DisplayPort Kabloları
- DisplayPort standart: DisplayPort 1.2
- Ferrit filtre: yok
- HDTV Standart: Ultra HD 4K
- Kapaklar: kalıplanmış
- Kenetlenme: Geçmeli bağlantı
- Konektör 1: DP, fiş
- Konektör 2: DP, fiş
- Konektör yüzeyi: nikel kaplama
- Paket: Polietilen Torba
- Renkli kablo: siyah
- Renkli konektör: siyah
- Tel malzemesi: CU
- Uzunluk: 3 m
- AOC - Aktif Optik Kablo: no
- Koruma: üçlü koruma

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	50	8.30	44.00	31.00	22.00	30,008.00
Packaging Unit Inside	5	0.83	16.00	11.00	16.00	2,816.00
Packaging Unit Single	1	0.17	16.00	2.50	15.00	600.00
Net single without Packaging	1	0.12	13.50	13.00	3.00	0.00

More images:



