

DIGITUS Gigabitmedya Dönüştürücüsü, RJ45 / SC

DN-82120-1

EAN 4016032293125



Gigabit Ethernet Media Converter, Multimode SC connector, 850nm, up to 0.5km

DIGITUS® medya dönüştürücüleri bakır ve fiber ağ sinyallerinin geçişi için ideal bir çözümdür. Bundan böyle tüm ağ alt yapınızı yenilemeden kilometrelerce mesafe üzerinden fiber teknolojisine erişebilirsiniz. Geniş ürün yelpazemiz kişisel ihtiyaçlarınızı karşılar. Sezgisel kullanım, hızlı ve kolay bir kurulumu garanti eder. Yılların deneyimi ve geniş ürün yelpazesi, DIGITUS®'u ağınız için güvenilir bir ortak haline getiriyor.

Optik veri aktarımı için mükemmel dönüştürücü çözümü

- Tel bazındaki ağ sinyallerini fiber sinyallere dönüştürür
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- 10/100/1000Base-TX'den 1000Base-SX'e
- Çıkışlar: 1x RJ45, 1x SC Çift Yönlü
- 0,5km'ye kadar erişim mesafesi
- Dalga boyu: 850 nm
- Çoklu Mod Çift Fiber
- Otomatik kablo tanıma - Otomatik-MDI-/ MDI-X fonksiyonu
- Tam ve yarım çift yönlü otomatik tanıma
- Durum ve aktivite denetimi için arıza tespit LED'leri
- 50/125µm ve 62,5/125µm Fiber Kablolar için uygundur



- Aktarım Gücü: minimum -17 dBm, maksimum -12 dBm
- Alım hassasiyeti: Minimum -20 dBm
- Desteklenen standartlar: IEEE 802.3 Ethernet, IEEE 802.3u Fast Ethernet, IEEE 802.3z Gigabit Ethernet
- 2MB Veri Arabelleği
- Çalıştırma Sıcaklığı: 0 ila 60°C arası
- Ölçüler (U x G x Y): 95mm x 70mm x 26mm
- Ağırlık: 200 g
- Harici güç kaynağına sahip Bağımsız Dönüştürücü
- Giriş Besleme Voltajı: 5V DC
- Konektör 1: RJ45
- Konektör 2: SC
- Mod: Çok modlu
- Mesafe (km): 0,5
- Yayın Modu: Tek Yönlü
- Ethernet hızı: Gigabit

Package contents

- Medya Dönüştürücü
- Hızlı başlatma kılavuzu
- Güç adaptörü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	20	9.00	30.00	27.00	55.00	44,550.00
Packaging Unit Inside	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Packaging Unit Single	1	0.45	6.00	21.60	16.10	2,086.56
Net single without Packaging	1	0.18	12.00	7.00	2.60	0.00

More images:



Part Number	SKU Code	Speed	Connector	Distance	Medium	Wavelength	Operating Temperature	Manufacturer
20A-0001-01	A-00010001-01	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-02	A-00010001-02	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-03	A-00010001-03	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-04	A-00010001-04	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-05	A-00010001-05	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-06	A-00010001-06	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-07	A-00010001-07	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-08	A-00010001-08	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-09	A-00010001-09	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-10	A-00010001-10	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-11	A-00010001-11	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-12	A-00010001-12	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-13	A-00010001-13	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-14	A-00010001-14	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-15	A-00010001-15	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-16	A-00010001-16	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-17	A-00010001-17	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-18	A-00010001-18	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-19	A-00010001-19	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-20	A-00010001-20	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-21	A-00010001-21	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-22	A-00010001-22	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-23	A-00010001-23	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-24	A-00010001-24	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-25	A-00010001-25	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-26	A-00010001-26	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-27	A-00010001-27	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-28	A-00010001-28	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-29	A-00010001-29	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-30	A-00010001-30	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-31	A-00010001-31	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-32	A-00010001-32	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-33	A-00010001-33	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-34	A-00010001-34	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-35	A-00010001-35	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-36	A-00010001-36	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-37	A-00010001-37	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-38	A-00010001-38	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-39	A-00010001-39	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus
20A-0001-40	A-00010001-40	10/100Mbps	SC Duplex-Strapped	10000	Fiber	1310nm	0°C to 70°C	Digitus