

# DIGITUS Ağ kabini Unique Serisi - 800x800 mm (GxD)

DN-19 36U-8/8-B-1  
EAN 4016032332336



## 36U network rack, Unique 1787x800x800 mm, color black (RAL 9005)

Unique serisi ağ kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kablolanması için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (26HE ve 800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli taban şasesinde ve arka kapağın üstünde ve altında (26HE'den itibaren) yer alan fırça şeritleri, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Profil raylarının yanında (800 mm kabin genişliğinden itibaren) monte edilmiş olan kapaklı dikey kablo yönlendirme kanalları tasarımı tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilirdir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

**DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.**

- IP20 güvenlik sınıfı
- 4 mm kalınlığında sert camlı komple metal çerçeveden imal edilmiş ön kapak

- Ön kapakta döner kollu sap bulunan kilitleme sistemi (yarı profilli silindireler için yuva olarak hazırlanmıştır)
- Ön ve arka kapaklar 120° açılma açısına sahiptir
- Çift kanatlı arka kapak
- Tüm kapılarda 1 noktalı kilitleme mekanizması
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Kabinin altına daha önce takılmış 4 adet ayar ayağı da dahildir
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Ön tarafta yatay kablo kılavuz kanalları
- Tabanda kauçuk contayla kayar kablo girişi
- Ön tarafta yatay kablo kılavuz kanalları
- Solunda ve sağında fırçalı şeritler bulunan tabanlı ve tavanlı kablo giriş yerleri
- Tavan, fan birimi takmak için hazırlanmıştır
- Tavan, fan birimi takmak için hazırlanmıştır
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, çift açıklık
- Derinlik: 800 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: iki taraf
- IP koruma sınıfı: IP20

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm <sup>3</sup>
Packaging Unit Carton	1	97.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Packaging Unit Inside	1	97.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Packaging Unit Single	1	97.00	85.00	85.00	183.70	1,327,230.00
Net single without Packaging	1	96.00	80.00	80.00	178.70	0.00

**More images:**

