

DIGITUS DIGITUS Sunucu Kabini Unique Serisi – 600 mm x 1000 mm (GxD)

DN-19 SRV-26U-B-1
EAN 4016032332503



26U server rack, Unique, 1340x600x1000 mm perforated steel doors, color black (RAL 9005)

Unique serisi sunucu kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kabloları için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli ek bir fırça girişi ile birlikte taban şasesinde ek bir fırça girişi, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Tek kanatlı delikli ön kapılar ve profil yarı silindirik döner kulplu çift kanatlı delikli arka kapılar, daha iyi bir hava dolaşımını sağlamak için monte edilmiştir. Tavan, bir fan modülünün kolay montajı için bir konstrüksiyon üzerine sabitlenen delikli bir kapak ile donatılmıştır. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 2,0 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlebilir ve çıkarılabilir yan paneller (42HE yatay bölünmeden itibaren) ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Çift kanatlı arka kapak
- Çift kanatlı arka kapak
- Yan paneller kilitlebilir ve çıkarılabilir
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Arka kapı: Çelik kapı, delikli, çift açıklık
- Derinlik: 1000 mm
- Kabin tipi: Sunucu kabini
- Ön kapı: Çelik kapı, delikli, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- Yan paneller: İki taraf
- IP koruma sınıfı: IP20

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	71.00	105.00	65.00	134.00	914,550.00
Packaging Unit Inside	1	71.00	105.00	65.00	134.00	914,550.00
Packaging Unit Single	1	71.00	105.00	65.00	134.00	914,550.00
Net single without Packaging	1	70.00	100.00	60.00	129.00	0.00

More images:

