

DIGITUS DIGITUS Ağ Kabini Unique Serisi – 600 mm x 800 mm (GxD)

DN-19 26U-6/6-B-1
EAN 4016032343592



26U Ağ kabini, Unique 1342x600x600 mm, siyah renk (RAL 9005)

Unique serisi ağ kabinleri, son derece konforlu ve esnek ağ kabloları için tasarlanmıştır. Tavan ve zeminde fırça donanımlı girişler (26HE ve 800 mm kabin genişliğinden itibaren), köpük kauçuk contalı kayar girişli taban şasesinde ve arka kapağın üstünde ve altında (26HE'den itibaren) yer alan fırça şeritleri, çeşitli uygulama senaryolarında çok yönlü kullanımı mümkün kılar. Profil raylarının yanında (800 mm kabin genişliğinden itibaren) monte edilmiş olan kapaklı dikey kablo yönlendirme kanalları tasarımı tamamlar. Hava dolaşımını artırmak için hava delikleri olan, çıkarılabilir bir kapağa sahiptir. Bir fan modülünün kolayca monte edilebilmesi için bu kapak özel bir yapı üzerine yerleştirilmiştir. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleri ile işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir ve kabin içinde ek derinlik destekleri ile bağlantılıdır. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, gri (RAL 7035) ve siyah (RAL 9005) olmak üzere standart renklerde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Modüler olarak kilitlenebilir ve çıkarılabilir yan paneller ve kapılar erişilebilirliği artırır. Kapı açılma yönü değiştirilebilir. Ayrıca, sökülebilir yapısı sayesinde ihtiyaç halinde dolaplar tamamen sökülebilir.

DIGITUS® Unique serisi BT altyapısına yönelik yüksek gereksinimleri karşılayacak şekilde üretilmiş, tasarlanmış ve geliştirilmiştir.

- IP20 güvenlik sınıfı
- Ön kapı, güvenlik camlı yan metal desteklerden yapılmıştır

- Ön kapakta döner kollu sap bulunan kilitleme sistemi (yarı profilli silindireler için yuva olarak hazırlanmıştır)
- Ön ve arka kapaklar 120° açılma açısına sahiptir
- Tek kanatlı arka kapak
- Tüm kapılarda 1 noktalı kilitleme mekanizması
- Yan paneller kilitlenebilir ve çıkarılabilir
- Kabinin altına daha önce takılmış 4 adet ayar ayağı da dahildir
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Tabanda kauçuk contayla kayar kablo girişi
- Monte edilmiş olan derinlik girişleri sağlamlığı artırır
- Tavan, fan birimi takmak için hazırlanmıştır
- Monte edilecek komponentler için kabin içerisinde çeşitli topraklama noktaları
- Tavan, fan birimi takmak için hazırlanmıştır
- Bileşenler için min. ve maks. montaj derinliği: 363-543 mm
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Tüm montajı tamamlanmış halde teslim edilir
- Arka kapı: Çelik kapı ve kablo girişi, tek açıklık
- Derinlik: 600 mm
- Kabin tipi: Ağ kabini
- Ön kapı: Cam kapı, tek açıklık
- Renk: siyah, RAL 9005
- Yan paneller: İki taraf
- IP koruma sınıfı: IP20

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	61.00	68.00	68.00	148.00	684,352.00
Packaging Unit Inside	1	61.00	68.00	68.00	148.00	684,352.00
Packaging Unit Single	1	61.00	68.00	68.00	148.00	684,352.00
Net single without Packaging	1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

More images:

DW-19 26U-6/6-B-1 // Network Cabinet Unique Series, 26U, 600x600mm (WxD)

Hauptmerkmale
Key Features

- Vertical cable management ducts
 - with shutters
 - on cabinet front bottom rails
- Side panels
 - lockable and detachable
- Cable entries
 - lockable left and right flap and fixed on cabinet front bottom rails
 - locking entry with foam cover on the base
 - lockable on top and base part of rear door
 - shown 26U

Steel
 special construction for fan-unit assembly
 top cover with drainage screen for protection on fire

482.6 mm (19") profile rails
 800kg load capacity

Steel front door with safety glass
 120° clear opening angle
 hinges ready for profile half cylinder

