

DIGITUS 483 mm (19") SOUNDproof kabin

DN-19 17U-SO-C
EAN 4016032353379



17U SOUNDproof rack, 1000x750x1130 mm wood decor cherry, black (RAL 9005)

SOUNDproof serisinin akustik olarak izole edilmiş 483 mm (19") genişliğindeki kabinler, içine yerleştirilmiş olan bileşenlerin seslerini absorbe etmek amacıyla tasarlanmıştır. Üstün ses azaltma özelliklerine sahip olan ve akçaağaç, tik, ceviz, meşe veya kiraz sürümlerinde sunulan bu kabinler, örneğin ofis ortamlarında, mükemmel bir şekilde uyum sağlayacak şekilde mevcut iç mekâna sorunsuz bir şekilde entegre olabilir. Maksimum 29-30 dB ses düzeyinde sessiz bir havalandırma sistemi ile donatılmışlardır. Kabinden bir metre uzaklıkta yapılan ölçüm sonucunda genel ses azaltma seviyesi 18-21 dB'dir. Entegre kablo yönlendirmeleri, ön bölgede bulunan halkalar ve fırçalar sayesinde düzenli bir kablo yönetimi sağlar. İç bölüme, her iki yönde okunabilir yükseklik birimleriyle işaretlenmiş iki çift galvanizli 483 mm (19") profil monte edilmiştir. Bunlar derinlik açısından ayarlanabilir. Her bir kabin 1,5 mm kalınlığa kadar çelik sacdan imal edilmiş sağlam bir konstrüksiyondur. Renklendirme, standart siyah (RAL 9005) renginde elektrostatik toz boyama şeklinde yapılır. Arka bölgede yer alan çıkarılabilir ve kilitlebilir yan paneller, kilitlebilir kapılar ile birlikte erişilebilirliği artırır.

DIGITUS® SOUNDproof kabin serisi, içerisindeki aktif elemanların seslerini gövdenin içinde sönümlenmek üzere tasarlanmıştır.

- İçine takılı komponentlerin seslerini azaltır
- Sessiz izolasyon malzemesi: 75-100 kg/m³, yanmaz (BS 476 Bölüm 6 Sınıf 0, Bölüm 7 Sınıf 1), Halojensiz, mantar önleyici, tüm kapılar ve paneller kaplanmış, çift kaplama arasında iç kaplamaların iç tarafı arasında
- Muhafazadan bir metre mesafeden ölçülen 18-21 dB ye kadar düşük gürültü seviyesi
- Ön kapılarda ve üst kapakta ahşap yüzey (melamin kaplamalı kontrplak)

- Ahşap üst yüzey 30 mm mukavemete sahiptir ve kabinin iç tarafından sabitlenmiştir
- Ahşap yüzey: Kiraz
- Siyah renkte metal parçalar (RAL 9005)
- IP20 güvenlik sınıfı
- Dekoratif kollara ve üstte silindirik kilit mekanizmasıyla çift kanat açıklığına sahip ön kapı (18 mm güçlü melamin kaplamalı kontrplak)
- Ön kapıda 180° açılma açısı; arka kapıda 120° açılma açısı
- Kilitlebilir pivot kolu ve sıcak hava çıkış delikleriyle tek kanadı açılan arka kapı
- Tüm kapılarda 1 noktalı kilitleme mekanizması
- Fan üniteleri için 3 parçalı arka kapak
- Sessiz fan sistemi, maks. 29-30 dB
- Tek fanın ortalama hava akışı: 106,8 m³/s (boş, ekipmansız kabine göre)
- Tek fanın ortalama hava akışı: 106,8 m³/s (boş, ekipmansız kabine göre)
- Kilitlebilir ve çıkarılabilir yan paneller (sol ve sağ arka tarafta dar paneller)
- Kabinin ön ve arka iç tarafında monte edilmiş 483 mm (19") profil rayları, galvanize
- 483 mm (19") profil rayları ünite derinlik ve yükseklik işaretleriyle ayarlanabilir
- Tabanda kauçuk contayla kayar kablo girişi
- Ön sol ve sağ tarafta entegre kablo yönetim halkaları (88x60 mm)
- Kablo yönetim halkaları arasında fırçalanmış kablo geçiş açıklıkları (70x145 mm)
- Taban, ayar ayağı ve tekerlekler teslimata dahildir
- Derinlik: 1130 mm
- Kabin tipi: SES geçirmez kabin
- Ön kapı: ahşap kaplamalı kapı
- Renk: siyah, RAL 9005
- IP koruma sınıfı: IP20

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Inside	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Packaging Unit Single	1	139.00	118.00	80.00	105.00	991,200.00
Net single without Packaging	1	138.00	113.00	75.00	100.00	0.00

More images:

