

# DIGITUS LED dolap aydınlatması

DN-19 LIGHT-3  
EAN 4016032361053



## Mıknatıslı LED aydınlatma armatürü Güç adaptörü ile birlikte iki ayrı sensör

LED dolap aydınlatma, kompakt yapısı ve üzerindeki mıknatıslarıyla esnek bir kullanım sunar. 483 mm (19") boyutlarındaki kasanızda yatay veya dikey olarak kullanılabilir; aşırı ısınma sorunu olmadan maksimum parlaklığı sağlayan güçlü LED ışıkları ile en uygun aydınlatmayı sağlar. İki farklı kullanım modu ile (tek düğmeyle değiştirilebilir) son derece kullanıcı dostudur. Otomatik kapı modu, 483 mm (19") kabinin kapısını açtığınız anda, ön tarafında bulunan sensörü sayesinde, LED dolap aydınlatmasının otomatik olarak yanmasını ve kapattığınızda ise sönmelerini sağlar. Alternatif olarak, manuel olarak açıp kapatmak için dokunmatik mod kullanılabilir. Bu durumda, elinizi açmak için sensörün önünde bir defa sallamanız yeterlidir, bir sonraki sallamanızda ise sönecektir. Güç adaptörü de cihazla birlikte gelmektedir, böylelikle DIGITUS® LED dolap aydınlatma cihazınızı hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

## Mıknatıslarıyla dikey ya da yatay olarak monte edilebilen; eviniz için ideal bir ışık kaynağı

- Kompakt tasarım ve mıknatıslar sayesinde esnek kullanım
- Isı üretimi yoktur.
- İki farklı mod: Otomatik kapı modu veya dokunmatik mod

- Enerji verimlilik sınıfı: A+
- Nominal giriş gerilimi: 220-240 V
- Giriş frekansı: 50 ~ 60 Hz
- Çalışma Voltajı: DC 12 V, 1000 mA
- Güç: 12 W
- Kontrol: IR-Sensor
- Güç adaptörü fişi: CEE 7/16 (Type C) Eurostecker
- LED DC giriş bağlantısı: 3,5 mm/1,35 mm/10 mm; 3 m Länge
- Maksimum toplam akım: 30 mA @ 220-240 V
- Lüm. Akı: 200 lm
- Işık kaynağı: 30x 3014 6000K LED
- kWh/1000 h cinsinden elektrik tüketimi: 0,003 kwh
- Saat cinsinden dayanıklılık: 50.000
- Çalışma yüksekliği (deniz seviyesinden): 0-3.000 m / 0-15.000 m
- Çalışma sıcaklığı: 0 ilâ 45°C ile 25 ilâ 65°C arasında
- Yoğuşmasız nem oranı: %0-%95 Bağıl Nem Yoğuşmasız
- Alüminyum gövde
- Renk: beyaz plastik ve gri alüminyum
- CE & ROHS uyumlu
- Maksimum ışık akışının %60'ına kadar olan süre bir saniyeden daha kısadır.

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	20	7.00	34.00	32.00	24.00	26,112.00
Packaging Unit Inside	1	0.35	8.00	30.40	5.00	1,216.00
Packaging Unit Single	1	0.35	2.80	30.40	1.60	136.19
Net single without Packaging	1	0.25	2.80	30.40	1.60	0.00

More images:

