

DIGITUS 4K HDMI sinyal yükseltici

DS-55900-1

EAN 4016032370871



4K HDMI Repeater up to 30m HDMI High Speed compatible and HDCP compliant

HDMI sinyalinizi, kaliteden ödün vermeden uzatmak mı istiyorsunuz? O zaman HDMI yükseltici size ideal bir çözüm sunuyor. HDMI yükseltici, HDMI cihazları daha uzun mesafelerde birbirine bağlama imkânı sağlar. Digitus HDMI yükseltici, HDMI sinyalinizi 30 metreye kadar uzatır ve mükemmel görüntü kalitesi için 4K (30 Hz) çözünürlüğü destekler. Küçük gövdesi ayrıca dar alanlar için uygundur. Ayrıca HDMI yineleyici için harici elektrik beslemesine gerek yoktur.

HDMI sinyallerini 30 m'ye kadar uzatır

- 30 m'ye varan mesafeler için HDMI sinyal yükseltici
- Kaliteden ödün vermeden ve aktarım sırasında kayıp olmadan HDMI sinyallerini uzatır

- Mükemmel görüntü kalitesi için 4K çözünürlüğü destekler
- Küçük ve hafif gövde - dar alanlar için ideal
- Harici elektrik beslemesine gerek yoktur
- 4K'ya kadar video çözünürlüğü (4K2K@24 Hz)
- 3D destekler
- Bant genişliği: 3,4Gbps
- Renk derinliği: 1080p çözünürlükte 16bit'e kadar
- Ölçüler: U 4,8 x G 2,6 x Y 1,4 cm
- Renk: siyah
- HDTV Standart: Ultra HD 4K

Package contents

- HDMI Yineleyici
- HKK (Hızlı Kurulum Kılavuzu)

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	200	7.76	61.00	26.00	39.00	61,854.00
Packaging Unit Inside	20	0.78	25.00	12.00	17.00	5,100.00
Packaging Unit Single	1	0.04	11.80	7.50	2.30	203.55
Net single without Packaging	1	0.02	2.60	4.70	1.70	0.00

More images:





VIDEO VERLÄNGERUNGEN
VIDEO EXTENSIONS

M = Meter / meters

Model	Length
HDMI	
DS-89N01 (unshielded)	10.1 M
DS-89N01	15.1 M
DS-89N01	20.1 M
DS-89N01 (shielded)	25.1 M
DS-89N01 (shielded)	30.1 M
DS-89N01 (shielded)	35.1 M
DS-89N01 (shielded)	40.1 M
DS-89N01 (shielded)	45.1 M
DS-89N01 (shielded)	50.1 M
DS-89N01 (shielded)	55.1 M
DS-89N01 (shielded)	60.1 M
DS-89N01 (shielded)	65.1 M
DS-89N01 (shielded)	70.1 M
DS-89N01 (shielded)	75.1 M
DS-89N01 (shielded)	80.1 M
DS-89N01 (shielded)	85.1 M
DS-89N01 (shielded)	90.1 M
DS-89N01 (shielded)	95.1 M
DS-89N01 (shielded)	100.0 M
DS-89N01 (shielded)	100.0 M
VGA	
DS-63N01	10.1 M
DS-63N01	15.1 M
DS-63N01	20.1 M
DS-63N01 (shielded)	25.1 M
DS-63N01 (shielded)	30.1 M
DS-63N01 (shielded)	35.1 M
DS-63N01 (shielded)	40.1 M
DS-63N01 (shielded)	45.1 M
DS-63N01 (shielded)	50.1 M
DVI	
DS-54N01	10.1 M
DS-54N01	15.1 M

