

# DIGITUS 1,25 Gbps Bakır SFP modülü, RJ45

DN-81005

EAN 4016032389484



## 1.25 Gbps Copper SFP Module, RJ45 10/100/1000Base-T, up to 100m

DIGITUS® Mini GBIC (SFP) alıcı-verici modülü en yüksek kalite ve güvenilirliği sağlamaktadır. Modül, Gigabit ağ anahtarınızın boş SFP bağlantı portuyla ek RJ45 konektörüne genişletilmesi için mükemmel bir imkan sağlar. Hot-Plug özelliği sayesinde ağ trafiğini kesmeden veya cihazı yeniden başlatmadan modülü yükleyebilirsiniz. MSA (Multi Source Agreement) standardına uyum ayrıca en yaygın ağ anahtar üreticileriyle uyumluluk sağlar.

### Ağ anahtarınız için Plug and Play genişlemesi

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) modülü
- Aşağıdaki üreticilerin ürünleriyle uyumlu: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik , ENTERASYS, RIVERSTONE , Unifi, Ubiquiti, ZyxEL, ZTE
- 1,25 Gbps'ye kadar çift yönlü maksimum veri hızı

- IEEE 802.3z Gigabit Standardına uygun
- Yüksek kalite ve mükemmel güvenilirlik
- Kolay Plug and Play kurulumu
- MSA (Multi Source Agreement) uyumlu
- Çalışırken fişe takılabilir - İşletim sırasında kurulum imkanı
- Bağlantı: 1x RJ45, CAT 5
- Mesafe: 100 metreye kadar
- Çalışma sıcaklığı: 0°C-70°C
- Mod: Bakır
- Konektör: RJ45
- Mesafe (km): 0,1
- Üretici uyumluluğu: Evrensel (MSA)
- Ethernet hızı: Gigabit

### Package contents

- SFP Modülü

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	120	7.00	25.40	39.40	55.00	55,041.80
Packaging Unit Inside	30	1.75	7.00	20.00	30.00	4,200.00
Packaging Unit Single	1	0.06	3.20	9.30	12.00	357.12
Net single without Packaging	1	0.02	1.50	1.50	7.00	0.00

## More images:

SFP Modules							
Product Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Wavelength	Operating Temperature	Industrial Version
DN-81001	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm	0°C-70°C	✓
DN-81002	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81003	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81004	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81005	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81006	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm	0°C-70°C	✓
DN-81007	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81008	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81009	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81010	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81011	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm	0°C-70°C	✓
DN-81012	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81013	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81014	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1310nm/1550nm	0°C-70°C	✓
DN-81015	4016032389484	1.25 Gbps	100m	LC	1550nm	0°C-70°C	✓



