

DIGITUS Universal takma birimi, USB Type-C™

DA-70861

EAN 4016032424970



Universal Docking Station, USB-C, 11 Ports 3x video, 1x USB-C, 3x USB3.0, RJ45, 2x card reader

Tam fonksiyonel DIGITUS® Üniversal Takma Birimi, USB Type-C™ girişi tam donanımlı bir çalışma ortamını oluşturmanız için gereken her şeyi sunar. Aynı anda iki monitörü çalıştırma imkanı sunan üç video arabirimine (HDMI, Mini DP, VGA) sahiptir. Desteklenen en yüksek çözünürlük: Parlak UHD (4K2K/30Hz). Üç adet USB 3.0 port ve bir port (5V/1,5A) mobil cihazlarınız için şarj fonksiyonu sunar. USB arabirimlerine Power Delivery (PD 2.0) fonksiyonlu bir USB-C™ bağlantı noktası eklenmiştir. Ayrıca, iki kart okuyucu mevcuttur (MicroSD, SDHC, SDXC/MMC). Gigabit Ethernet bağlantısıyla, dizüstü bilgisayarınız ayrıca kablolu ağa bağlanabilir. Stereo Audio girişiyle tüm sistemi tamamladık. USB-C™ portuna sahip çok fonksiyonlu Üniversal Takma Biriminin sadece bir USB Type-C™ portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı 11 farklı porta genişletin.

Dizüstü bilgisayarınızı tam fonksiyonlu bir masaüstüne dönüştürün - Sadece bir USB-C portunu kullanarak dizüstü bilgisayarınızı 11 farklı porta genişletin

- Ultra HD (30Hz), 4096 x 2160p çözünürlüğü (HDMI, MiniDP) destekler
- Çift Monitör İşlevi - Aynı anda iki monitör bağlantısı (HDMI+MiniDP / VGA+MiniDP)
- 1x HDMI (UHD Çözünürlük, 4K/30 Hz)
- 1x Mini DisplayPort (UHD Çözünürlük, 4K2K, 30 Hz)
- 1 x VGA (Full HD)
- Dizüstü bilgisayarları hızlı şarj etmek için Power Delivery (PD 2.0) fonksiyonlu 1x USB-C girişi (60W, 20V/3A)
- 3x USB 3.0 (SuperSpeed, 5 Gbps maks.), mobil cihazlar için şarj fonksiyonlu bir bağlantı noktası (5V/1,5A)
- 1x stereo Audio girişi - Kulaklık veya mikrofon bağlantısı
- 1x Gigabit Ethernet bağlantısı - dizüstü bilgisayarınızın kablolu ağ bağlantısı

- 2 x kart okuyucu (MikroSD / SDHC, SDXC, MMC)
- USB-C™ versiyonu: USB 3.1 (Gen 1)
- Üstün ve yüksek kaliteli alüminyum gövde
- Kablo uzunluğu: 10 cm
- Renk: Gümüş
- Ölçüler: U 7,5 x G 13,5 x Y 1,7 cm
- Ağırlık: 250 g
- Tüm USB-C™ portları USB Type-C™ standardının tüm özelliklerini desteklemez. Notebookunuzun USB-C™ portunun DisplayPort Alternate Mode (DP-Alt Mod) ve USB Power Delivery (PD) desteklediğinden emin olun.
- Video çıkış etkinliği notebookunuzun grafik kartına ve bağlanan monitöre bağlıdır. Belirli grafik kartları sınırlı MST desteği sağlarken bazı monitörler ayrıca kullanılabilir çözünürlüğü sınırlarlar.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- Kullanılan güç kaynağı, bağlı bir dizüstü bilgisayara ve takma birimine USB-C™ bağlantısı üzerinden en az 60 Watt güç sağlamalıdır.
- HDTV Çözünürlük maks.: 4096 x 2160 Piksel, 30 Hz
- Muhafaza: Alüminyum
- USB-C Power Delivery: 60 W
- Video bağlantı noktaları: HDMI, Mini DisplayPort, VGA

Package contents

- Universal takma birimi, USB Type-C™
- Kullanma kılavuzu

Logistics						
	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm³
Packaging Unit Carton	30	9.80	53.50	33.50	16.50	29,572.10
Packaging Unit Inside	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Packaging Unit Single	1	0.33	17.00	14.00	2.50	595.00
Net single without Packaging	1	0.25	13.70	7.50	1.70	0.00

More images:

