

DIGITUS CAT 6 SF/UTP çift bükümlü kurulum kablosu

DK-1633-P-305
EAN 4016032425960



CAT 6 SF-UTP patch cable, raw 305 m, paper box, AWG 26/7, LSZH, sx, grey

D sınıfı kablo hatlarının kurulumları için uygundur, 100MHz.

Ağınız için mükemmel performans ve bağlantı kalitesi.

- İzolasyon: HD-PE
- Temel iletken: örgülü AWG 26/7
- Yalıtım: PE
- Toplam izole iletken sayısı: 8, bükülü 4 çift
- Renk kodu: mavi-beyaz, turuncu-beyaz, yeşil-beyaz, kahverengi-beyaz
- Bağımsız çift zırh: yok
- Toplam ekranlama: yok

- Çalışma sıcaklığı aralığı: -10 °C ila +60 °C arası
- Renk: Gri (RAL 7035)
- Mekanik özellikler
- Çekme yüklemesi: 150Nmaks.
- Elektrik özellikleri
- DC döngü direnci: 147 Ohm/Kmmaks. (%2maks. dayanıklılık dengesizliği)
- Çeşitler: Bükümlü Çift Bağlantı Kabloları
- Kategori: CAT 6
- Koruma: SF-UTP, folyo ve örgü koruma
- Renk: gri
- Kılıf: LSOH
- Yapı: 4 adet 2 AWG 26/7, bükümlü çift

Logistics

	Number (pcs)	Weight (kg)	Depth (cm)	Width (cm)	Height (cm)	cm ³
Packaging Unit Carton	2	24.60	42.50	47.00	45.00	89,887.50
Packaging Unit Inside	1	12.30	43.00	43.00	20.00	36,980.00
Packaging Unit Single	1	12.30	43.00	43.00	20.00	36,980.00
Net single without Packaging	1	11.05	30.50	6.30	6.30	0.00